

La simplicité des mesures de température à distance

THERMOMETRES INFRAROUGES

C.A 871 & C.A 879

- *Ergonomie étudiée pour une bonne prise en main*
- *Visée laser pour cibler avec précision la zone de mesure*

C.A 1864 & C.A 1866

- *Plage de température étendue jusqu'à 1 000 °C*
- *Effectuez vos inspections en conformité avec la réalité grâce à leur émissivité variable*
- *Champ de visée élevé pour une meilleure précision*
- *Paramétrez vos seuils d'alarmes pour être averti de toute température élevée !*



Pour plus de précision, la technologie infrarouge

Pour repérer tous vos points d'échauffement en quelques secondes, l'ergonomie de ces thermomètres a été étudiée afin d'offrir une grande simplicité d'utilisation. Le boîtier en forme de pistolet leur confère aussi une exceptionnelle maniabilité.

Toutes les fonctions sont accessibles d'une seule main. Grâce à la visée laser et à sa souplesse de manipulation, l'utilisateur peut pointer sans erreur possible le centre de n'importe quelle cible.

Les résultats s'affichent alors sur l'écran LCD rétro-éclairé.

		C.A 871	C.A 879	C.A 1864	C.A 1866
Champ de visée		8/1	12/1	30/1	50/1
Emissivité		Fixe : 0,95	Fixe : 0,95	Réglable : 0,1 à 1	Réglable : 0,1 à 1
Plage de mesure		-40 à 538 °C	-50 à 550 °C	-50 à 1 000 °C	-50 à 1 000 °C
Résolution		0,1 °C jusqu'à 100 °C 1 °C sinon	0,1 °C jusqu'à 100 °C 1 °C sinon	0,1 °C	0,1 °C
Précision		± 2,5 % ± 2 °C	± 1,5 % ± 2 °C	± 1,5 % ± 2 °C	± 1,5 % ± 2 °C
Fonctions	Visée laser	✓	✓	✓	✓
	Mesure en continu	Oui (appui continu sur gachette)	Oui (appui continu sur gachette)	Oui (appui continu sur gachette)	Oui (appui continu sur gachette)
	Alarmes	-	-	Oui, haute et basse	Oui, haute et basse
	Max	-	-	✓	✓
	Min	-	-	✓	✓
	Moyenne	-	-	✓	✓
	Dif	-	-	✓	✓
	Hold	✓	-	✓	✓
	Unité de mesure	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
Afficheur		2 000 points, rétroéclairage	2 000 points, rétroéclairage	20 000 points, rétroéclairage	20 000 points, rétroéclairage
Dimensions		160 x 82 x 41,5 mm	230 x 100 x 56 mm	230 x 100 x 56 mm	230 x 100 x 56 mm
Masse		180 g	290 g	290 g	290 g
Etat de livraison		Sacoche de transport, NF, pile 9 V, livré sous blister	Sacoche de transport, NF, pile 9 V, livré sous blister	Valise de transport, NF, pile 9 V	Valise de transport, NF, pile 9 V

Pour commander :

C.A 871 : livré avec 1 sacoche de transport, 1 notice de fonctionnement et 1 pile 9 V **P01651302Z**

C.A 879 : livré avec 1 sacoche de transport, 1 notice de fonctionnement et 1 pile 9 V **P01651805Z**

C.A 1864 : livré en valise de transport avec 1 notice de fonctionnement et 1 pile 9V **P01651813**

C.A 1866 : livré en valise de transport avec 1 notice de fonctionnement et 1 pile 9 V **P01651814**

Accessoires

Etui de transport **P01298033**



FRANCE
Chauvin Arnoux
 190, rue Championnet
 75876 PARIS Cedex 18
 Tél : +33 1 44 85 44 85
 Fax : +33 1 46 27 73 89
 info@chauvin-arnoux.fr
 www.chauvin-arnoux.fr

SUISSE
Chauvin Arnoux AG
 Einsiedlerstrasse 535
 8810 HORGES
 Tél : +41 44 727 75 55
 Fax : +41 44 727 75 56
 info@chauvin-arnoux.ch
 www.chauvin-arnoux.ch

MOYEN-ORIENT
Chauvin Arnoux Middle East
 P.O. BOX 60-154
 1241 2020 JAL EL DIB (Beyrouth) - LIBAN
 Tél : +961 1 890 425
 Fax : +961 1 890 424
 camie@chauvin-arnoux.com
 www.chauvin-arnoux.com

CHAUVIN
ARNOUX
 GROUP

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Chauvin Arnoux](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[P01174902](#) [C.A 1950](#) [P01651901](#) [C.A 5277](#) [C.A 751](#) [C193](#) [F403](#) [F405](#) [F407](#) [F603](#) [F605](#) [MINI 03](#) [MINI 09](#) [MINI 102](#) [MINI 103](#) [C.A 5231 KIT](#) [C.A 6503](#) [C.A 6526](#) [C.A 6608](#) [C.A 6609](#) [C.A 755](#) [C.A 757](#) [F65](#) [MA193 \(250 MM\)](#) [DIGIFLEX 400A 170MM](#) [MN93A](#) [P01298065Z](#) [PAC 93](#) [P01196775](#) [C.A 1821](#) [C.A 1822](#) [C.A 1954](#) [P01651904](#) [P01196521F](#) [P01196522F](#) [P01196311F](#) [C.A 6133](#) [PEL 103](#) [MA193 PROMO](#) [C.A 6681](#) [P01105109Z](#) [TK2000](#) [3P EARTH TEST KIT 50M](#) [C.A 5231](#) [C.A 8220](#) [E3N](#) [F401](#) [MINI 01](#) [MINI 02](#) [REELING BOX](#) [C.A 742 IP2X](#) [C.A 773](#) [C.A 773 IP2X](#)