

Federkorbstecker

- gerade, mit Lötanschluss bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. FK 9 L Ni / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse **TPE (Evoprene)**
 - für Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm²
 - für Leitungsdurchmesser bis 4 mm
- **Farben** siehe Tabelle

Best.-Nr. FK 9 L Au / ..(Farbe)

- wie oben, jedoch
- Kontaktteile **vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle

Lamella-basket plug



- straight, with solder terminal for cables up to 2.5 mm²
- with sleeve, unassembled

Order No. FK 9 L Ni / ..(colour)

- contact parts **nickel-plated**
- sleeve **TPE (Evoprene)**
 - for wire cross-section up to 2.5 mm²
 - for cable diameter up to 4 mm
- **colours** see table

Order No. FK 9 L Au / ..(colour)

- as above
- contact parts **gold-plated**
- **colours** see table



Federkorbstecker

- gerade, mit Lötanschluss bis 0,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. FK 92 L Ni / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse **TPE (Evoprene)**
 - für Leitungsquerschnitt bis 0,5 mm²
 - für Leitungsdurchmesser bis 2 mm
- **Farben** siehe Tabelle

Best.-Nr. FK 92 L Au / ..(Farbe)

- wie oben, jedoch
- Kontaktteile **vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle

Lamella-basket plug

- straight, with solder terminal for cables up to 0.5 mm²
- with sleeve, unassembled

Order No. FK 92 L Ni / ..(colour)

- contact parts **nickel-plated**
- sleeve **TPE (Evoprene)**
 - for wire cross-section up to 0.5 mm²
 - for cable diameter up to 2 mm
- **colours** see table

Order No. FK 92 L Au / ..(colour)

- as above
- contact parts **gold-plated**
- **colours** see table

Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. ¹⁾	FK 9 L Ni / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	FK 92 L Ni / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
	FK 9 L Au / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet	FK 92 L Au / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett	
Technische Daten		
Anschluss	löten bis 2,5 mm ²	löten bis 0,5 mm ²
Griffhülse für Leitung	bis Ø 4 mm	bis Ø 2 mm
Durchgangswiderstand ⁴⁾	3 mΩ / 2 mΩ	
Bemessungsspannung ²⁾	33 V _{AC} / 70 V _{DC}	
Bemessungsstrom ²⁾	32 A	10 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -30 °C bis +110 °C	

General information		
Order No. ¹⁾	FK 9 L Ni / ..(colour) contact parts nickel-plated	FK 92 L Ni / ..(colour) contact parts nickel-plated
	FK 9 L Au / ..(colour) contact parts gold-plated	FK 92 L Au / ..(colour) contact parts gold-plated
colours	black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple	
Technical data		
terminal	solder up to 2.5 mm ²	solder up to 0.5 mm ²
sleeve for cable	up to Ø 4 mm	up to Ø 2 mm
transition resistance ⁴⁾	3 mΩ / 2 mΩ	
rated voltage ²⁾	33 V _{AC} / 70 V _{DC}	
rated current ²⁾	32 A	10 A
operating temperature	from -30 °C to +110 °C	

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben und Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig von der Kontaktfläche

¹⁾ other contact platings, colours and sleeves for other cable diameters on request

²⁾ at normal ambient temperatures

⁴⁾ depending on contact plating

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Test Plugs & Test Jacks](#) category:

Click to view products by [SCHUTZINGER](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[579-0400](#) [66000-7](#) [R644543000](#) [R921923000](#) [R921930000](#) [R941344000](#) [R948161000](#) [R999351000](#) [1408-4](#) [1533-1](#) [164-R124R-EX](#) [174-R822B-EX](#) [174-R825B-EX](#) [NYS508-BU](#) [NYS508-O](#) [1680](#) [174-R819B-EX](#) [R644543003](#) [R644543004](#) [R644543020](#) [R644543021](#)
[R921926000](#) [R921931000](#) [R921932000](#) [R921934000](#) [R929991000](#) [R929991002](#) [R941460000](#) [R941461000](#) [R941463600](#) [R941920600](#)
[R948160000](#) [31B-2-RED](#) [032-0016-023](#) [105-1106-001](#) [108-1000-106](#) [108-2301-621](#) [66001-9](#) [7013](#) [1395080-1](#) [930166100](#) [NYS508-GR](#)
[NYS508-V](#) [NYS508-W](#) [NYS508-Y](#) [NYS511-R](#) [BP30-2BR10-B PKG](#) [BP30-10-WT](#) [BP30-2BR-B PKG](#) [BP30Y-1 PKG](#)