




Material	Polyamide
Protection category	IP 67
Operating Temperature	-40 °C – +120 °C (-40 °F – +248 °F)
Colours	black

// easy disassembly without tools



Size DN	L mm	H mm	fits to Polyamide-Conduit DN	Number black
DN10	50	68,5	10	1.536.0901.00
DN12	50,5	69,5	12	1.536.1101.00
DN17	58	80	17	1.536.1601.00
DN23	71	95	23	1.536.2101.00
DN29	84	109	29	1.536.2901.00

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Conduit Fittings & Accessories](#) category:

Click to view products by [Hummel](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[S53.35A](#) [260-416](#) [DM0240-1/2A](#) [817.612.0](#) [55506625](#) [1.511.2001.50](#) [1.533.1601.50](#) [1.533.2001.50](#) [52005810](#) [817.716.0](#) [712.015.0](#) [216-420](#) [2276](#) [2663-P](#) [C2070-P](#) [3582V](#) [2643-P](#) [4975](#) [2644-P](#) [90480](#) [2404-P](#) [1047561](#) [2723-P](#) [55506355](#) [1.513.1101.14](#) [55502461](#) [55502462](#) [55502463](#) [55502464](#) [55502473](#) [166-22214](#) [166-22215](#) [166-24800](#) [166-25801](#) [166-30318](#) [SHR-C1](#) [2037 12-20 LGR](#) [2037 16-24 LGR](#) [HP50SS](#) [55502470](#) [SH PA6 BL ND10](#) [5308 946](#) [295.012.0](#) [2955 M16](#) [2955 M25](#) [2955 M32](#) [2955 M40](#) [297.212.0](#) [297.240.0](#) [298.012.0](#)