


Polyamide-Fitting Y



Material	Polyamide
Protection category	IP55
Operating Temperature	-40°C - +120°C (-40°F - +248°F)
Colour	black

// easy disassembly without tools



Size DN	d mm	D mm	A mm	H mm	H1 mm	L mm	fits to Polyamide Conduit DN	Number black
DN12/ 10/ 10	5,5	22,3	25	31	74	42	12/ 10/ 10	1.537.1101.00
DN17/ 12/ 12	6,5	28	32	32	85	51	17/ 12/ 12	1.537.1601.00
DN23/ 17/ 17	6,5	36,4	38	38	90,5	63,8	23/ 17/ 17	1.537.2101.00
DN29/ 23/ 23	6,5	43	45	37	106	76,8	29/ 23/ 23	1.537.2901.00

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Conduit Fittings & Accessories](#) category:

Click to view products by [Hummel](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[S53.35A](#) [260-416](#) [DM0240-1/2A](#) [817.612.0](#) [55506625](#) [1.511.2001.50](#) [1.533.1601.50](#) [1.533.2001.50](#) [52005810](#) [817.716.0](#) [712.015.0](#) [216-420](#) [2276](#) [2663-P](#) [C2070-P](#) [3582V](#) [2643-P](#) [4975](#) [2644-P](#) [90480](#) [2404-P](#) [1047561](#) [2723-P](#) [55506355](#) [1.513.1101.14](#) [55502461](#) [55502462](#) [55502463](#) [55502464](#) [55502473](#) [166-22214](#) [166-22215](#) [166-24800](#) [166-25801](#) [166-30318](#) [SHR-C1](#) [2037 12-20 LGR](#) [2037 16-24 LGR](#) [HP50SS](#) [55502470](#) [SH PA6 BL ND10](#) [5308 946](#) [295.012.0](#) [2955 M16](#) [2955 M25](#) [2955 M32](#) [2955 M40](#) [297.212.0](#) [297.240.0](#) [298.012.0](#)