




# 2132DO

- Hold-out in open position
- Load rating up to 35/50kg
- 75% extension
- 12.7mm slide thickness (14mm with mounting bracket)
- Optional clip-on bracket for bottom & platform mounting
- Front disconnect
- Hold-in
- Cam drawer adjust (3.2mm)

10,000 80,000

- Dispositivo de sujeción en posición abierta
- Capacidad de carga hasta 35/50kg
- 75% extensión
- Espesor de la guía de 12,7mm (14mm con escuadra de montaje)
- Escuadra opcional para montaje en la base del cajón o en plataforma
- Dispositivo de desconexión frontal
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada
- Ajuste de cajón por leva (3,2mm)

- Trattenimento in posizione di apertura
- Portata fino a 35/50kg
- Estrazione 75%
- Spessore guida 12,7mm (14mm con staffa di montaggio)
- Staffa opzionale a clip per montaggio sul fondo o su piattaforma
- Sgancio frontale
- Trattenimento in posizione di chiusura
- Regolazione cassetto tramite camma (3,2mm)



2132DO	mm											kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	W	L 10,000	L 80,000
DZ2132-0025DO	250	163	96	-	-	-	-	192	-	-	-	0.45	50	35
DZ2132-0030DO	300	205	96	-	-	-	-	242	224	-	-	0.52	50	35
DZ2132-0035DO	350	260	128	-	-	-	-	292	224	-	-	0.64	50	35
DZ2132-0040DO	400	281	128	-	-	-	-	342	224	-	320	0.71	50	35
DZ2132-0045DO	450	331	128	224	-	-	-	392	224	-	352	0.78	48	35
DZ2132-0050DO	500	376	128	224	-	-	-	442	224	-	416	0.88	45	34
DZ2132-0055DO	550	415	128	224	320	-	-	492	224	352	*	0.98	42	33
DZ2132-0060DO	600	451	128	224	320	-	-	542	224	352	480	1.05	40	32
DZ2132-0065DO	650	488	128	224	320	416	544	592	224	352	544	1.16	37	31
DZ2132-0070DO	700	526	128	224	288	416	-	642	224	352	544	1.27	35	30

## Notes:

- Fixing recommendation: M4/4mm wood screw/6mm Euro screw. Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- For brackets refer to page 50. Not 2132-0025DO/0030DO/0035DO
- Horizontal mounting not recommended
- For more information go to page 186 of the catalogue

## Notas:

- Recomendaciones de montaje: tornillo M4/tornillo de madera de 4mm/tornillo Euro de 4mm. Altura máxima de la cabeza 2.5mm/Ø9.6mm
- Para escuadras, consúltese la página 50. No 2132-0025DO/0030DO/0035DO
- Montaje horizontal no recomendado
- Para más información, consulte la página 190 del catálogo

## Note:

- Consigli per il fissaggio: vite M4/vite per legno da 4mm/vite Euro da 6mm
- Altezza max. testa della vite 2.5mm/Ø9.6mm
- Per le staffe fare riferimento alla pagina 50. Escluso 2132-0025DO/0030DO/0035DO
- Non si consiglia il montaggio orizzontale
- Per maggiori informazioni andate alla pagina 194 del catalogo

## **X-ON Electronics**

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Accuride](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[C204-A20-LRD](#) [C9301-28P](#) [C3307-24D](#) [C9301-16P](#) [C9301-34P](#) [C3641-18X](#) [SS5322-31P](#) [C9301-24P](#) [C3607-16D](#) [DZ3832-0015](#) [C2601-22P](#) [433496D](#) [DZ3832-0045TR](#) [C201-18D](#) [DZ3832-0040TR](#) [DZ3832-0070](#) [DZ3832-0050SC](#) [DZ3832-0060](#) [C3832-C22ECP](#) [DZ3832-0030](#) [DZ0204-0014](#) [DZ3832-0055](#) [C3832-C14ECP](#) [DZ63460-4](#) [DZ3832-0060SC](#) [C3507-26D](#) [DZ3832-0045SC](#) [DZ2132-0035DO](#) [C204-A24-LRD](#) [C3607-12D](#) [SS5321-22P](#) [DZ3832-0050](#) [C3507-20D](#) [C9301-22P](#) [C3301-28P](#) [C3600-18D](#) [C9301-18P](#) [DZ2601-0035](#) [DZ2601-0020](#) [C2807-20D](#) [DZ2601-0025](#)