













Description Descrizione	Color Colore	Part No. Codice
<p>With gasket for female inserts - IP66/IP69K protection degree <i>Con guarnizione per inserti femmina - Grado di protezione IP66/IP69K</i></p>   <ul style="list-style-type: none"> - Type: STD for standard application - Material: Polyamide g.f. RAL 9001 or RAL 9005 - Flammability: UL 94 V0 - GWT 960° - Tipo: STD per applicazioni standard - <i>Materiale: Poliammide + vetro RAL 9001 o RAL 9005</i> - <i>Autoestinguenza: UL 94 V0 - GWT 960°</i> - To be assembled on enclosures with female inserts, size 3A - <i>Da assemblare su custodie con inserti femmina, grandezza 3A</i> <p style="text-align: center;">  </p>	Grey Grigio	7803.6801.0
<p>For male inserts - IP66/IP69K protection degree <i>Per inserti maschio - Grado di protezione IP66/IP69K</i></p>   <ul style="list-style-type: none"> - Type: STD for standard application - Material: Polyamide g.f. RAL 9001 or RAL 9005 - Flammability: UL 94 V0 - GWT 960° - Tipo: STD per applicazioni standard - <i>Materiale: Poliammide + vetro RAL 9001 o RAL 9005</i> - <i>Autoestinguenza: UL 94 V0 - GWT 960°</i> - To be assembled on enclosures with male inserts, size 3A - <i>Da assemblare su custodie con inserti maschio, grandezza 3A</i> <p style="text-align: center;">  </p>	Grey Grigio	7803.6803.0
<p>With gasket and lever for female insert - IP66/IP69K protection degree <i>Con guarnizione e leva per inserti femmina - Grado di protezione IP66/IP69K</i></p>   <ul style="list-style-type: none"> - Type: STD for standard application - Material: Polyamide g.f. RAL 9001 or RAL 9005 - Flammability: UL 94 V0 - GWT 960° - Tipo: STD per applicazioni standard - <i>Materiale: Poliammide + vetro RAL 9001 o RAL 9005</i> - <i>Autoestinguenza: UL 94 V0 - GWT 960°</i> - To be assembled on enclosures with female inserts, size 3A - <i>Da assemblare su custodie con inserti femmina, grandezza 3A</i> <p style="text-align: center;">  </p>	Grey Grigio	7803.6879.0 <i>New</i>
<p>With lever for male insert - IP66/IP69K protection degree <i>Con leva per inserti maschio - Grado di protezione IP66/IP69K</i></p>   <ul style="list-style-type: none"> - Type: STD for standard application - Material: Polyamide g.f. RAL 9001 or RAL 9005 - Flammability: UL 94 V0 - GWT 960° - Tipo: STD per applicazioni standard - <i>Materiale: Poliammide + vetro RAL 9001 o RAL 9005</i> - <i>Autoestinguenza: UL 94 V0 - GWT 960°</i> - To be assembled on enclosures with male inserts, size 3A - <i>Da assemblare su custodie con inserti maschio, grandezza 3A</i> <p style="text-align: center;">  </p>	Grey Grigio	7803.6880.0 <i>New</i>
	Black Nero	7803.6879.1
	Black Nero	7803.6880.1

21x21

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Heavy Duty Power Connectors](#) category:

Click to view products by [Molex](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[1424439](#) [1424438](#) [09330062652](#) [2-8675P1](#) [580129-2](#) [605601-1](#) [6340G1](#) [6341G1](#) [6360G1](#) [6373G1](#) [6374g2](#) [6396G1](#) [647757-1](#) [66394-4](#) [6643411-1](#)
[6646058-2](#) [6646137-1](#) [6646138-1](#) [6646348-1](#) [6646479-1](#) [6646608-1](#) [6646786-1](#) [6651091-1](#) [6651525-1](#) [6651529-1](#) [6651778-1](#) [6651788-1](#) [696465-](#)
[1](#) [696475-1](#) [73000005059](#) [73000005326](#) [73000005349](#) [73080255059](#) [73080965046](#) [765-15-0080A](#) [765-16-0080B](#) [789.700-44](#) [789.700-54](#) [80-1010](#)
[80-9](#) [827381-1](#) [829992-1](#) [902-77-02113](#) [PL00U-301-10D10](#) [PL00V-301-10D10](#) [PM103MOOLOO](#) [PM16S1620S32-50](#) [PM206MRALHB](#)
[PM212MOOLOO](#) [PM309FOOLOO](#)