

Rurki gładkie, rury karbowane

Rigid pipes, flexible corrugated pipes

Rury gładkie. Materiał: Samogasnące PCV (stabilizacja wapienno-cynkowa). Odporne na UV.



Rurki gładkie 320N z kielichem
Kolor: RAL7035 (jasny szary)
Długość: 2 metry

Rurki gładkie 320N z kielichem
Kolor: RAL7035 (jasny szary)
Długość: 3 metry

Rurki gładkie 320N bez kielicha
Kolor: RAL7035 (jasny szary)
Długość: 3 metry






Rurki gładkie 750N z kielichem
Kolor: RAL 7012 (ciemny szary)
Długość: 3 metry

Rurki gładkie 750N bez kielicha
Kolor: RAL 7012 (ciemny szary)
Długość: 3 metry

Wymiar A	Nr katalogowy	Opakowanie	Nr katalogowy	Opakowanie	Nr katalogowy	Opakowanie	Nr katalogowy	Opakowanie	Nr katalogowy	Opakowanie
16 mm	PT32016	58 m / 29 szt.	PT32016/3	90m / 30 szt	PT32016/3-BK	90m / 30 szt	PT75016/3	90m / 30 szt	PT75016/3-BK	90m / 30 szt
20 mm	PT32020	60 m / 30 szt.	PT32020/3	90m / 30 szt	PT32020/3-BK	90m / 30 szt	PT75020/3	90m / 30 szt	PT75020/3-BK	90m / 30 szt
25 mm	PT32025	54 m / 27 szt.	PT32025/3	90m / 30 szt	PT32025/3-BK	90m / 30 szt	PT75025/3	90m / 30 szt	PT75025/3-BK	90m / 30 szt
32 mm	PT32032	30 m / 15 szt.	PT32032/3	30m / 10 szt	PT32032/3-BK	30m / 10 szt	PT75032/3	30m / 10 szt	PT75032/3-BK	30m / 10 szt
40 mm	PT32040	40 m / 20 szt.	PT32040/3	30m / 10 szt	PT32040/3-BK	30m / 10 szt	PT75040/3	30m / 10 szt	PT75040/3-BK	30m / 10 szt
50 mm	PT32050	16 m / 8 szt.	PT32050/3	30m / 10 szt	PT32050/3-BK	30m / 10 szt	PT75050/3	30m / 10 szt	PT75050/3-BK	30m / 10 szt
63 mm	PT32063	12 m / 6 szt.	PT32063/3	30m / 10 szt	PT32063/3-BK	30m / 10 szt	PT75063/3	30m / 10 szt	PT75063/3-BK	30m / 10 szt

Rura karbowana PCV typ lekki 320N oraz rura karbowana PCV typ 750N / Flexible corrugated pipes PCV 320N and 750N type

Materiał samogasnące PCV (stabilizacja wapienno-cynkowa), odporne na UV / Rury z wewnętrznym rozciągliwym przewodem stalowym Ø0,5 mm (pilot)



Rura karbowana PCV o wymiarze [A] / [B]:
Flexible corrugated pipes with dimensions [A] / [B]:

Rura karbowana PCV typ lekki 320N
Flexible corrugated pipes PCV 320N type

Rura karbowana PCV typ lekki 320N z pilotem
Flexible corrugated pipes PCV 320N type with pilot



Rura karbowana PCV typ 750N
Flexible corrugated pipes PCV 750N type

Rura karbowana PCV typ 750N z pilotem
Flexible corrugated pipes PCV 750N type with pilot

	Numer katalogowy Catalogue number	Opakowanie Quantity in package	Numer katalogowy Catalogue number	Opakowanie Quantity in package	Numer katalogowy Catalogue number	Opakowanie Quantity in package	Numer katalogowy Catalogue number	Opakowanie Quantity in package
16 / 11	6109-25	25 mb.	6160-25	25 mb.	6109-25 /750	25 mb.	6160-25 /750	25 mb.
16 / 11	6109-50	50 mb.	6160-50	50 mb.	6109-50 /750	50 mb.	6160-50 /750	50 mb.
20 / 14,5	6100A-25	25 mb.	6161A-25	25 mb.	6100A-25 /750	25 mb.	6161A-25 /750	25 mb.
20 / 14,5	6100A-50	50 mb.	6161A-50	50 mb.	6100A-50 /750	50 mb.	6161A-50 /750	50 mb.
25 / 19	6102A-25	25 mb.	6163A-25	25 mb.	6102A-25 /750	25 mb.	6163A-25 /750	25 mb.
25 / 19	6102A-50	50 mb.	6163A-50	50 mb.	6102A-50 /750	50 mb.	6163A-50 /750	50 mb.
32 / 25	6110	25 mb.	6166-25	25 mb.	6110 /750	25 mb.	6166-25 /750	25 mb.


Rura karbowana spiralna 320 N / Flexible spiral corrugated pipes 320 N

Odporna na UV: NIE, UV Resist: NO



Wymiar [A] mm / [B] mm: Dimensions [A] mm / [B] mm:	Numer katalogowy Catalogue number	Opakowanie Quantity in package
16 / 12,4	17012	30 mb.
20,7 / 16	17016	30 mb.
24,7 / 20	17020	30 mb.
30,6 / 25	17025	30 mb.

Rura karbowana typ samochodowy - zwykła i rozcięta



Peszel stosowany jest do zabezpieczania wiązek elektrycznych przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Znajduje również zastosowanie w aparaturze przemysłowej, układach sterowania i automatyki oraz innych urządzeniach elektrotechnicznych. Kolor czarny. Materiał: LDPE (Low density Poly Ethylene).



Wymiar [A] mm / [B] mm: Dimensions [A] mm / [B] mm:	Numer katalogowy Catalogue number Zwykła	Numer katalogowy Catalogue number Rozcięta	Opakowanie Quantity in package
7 / 10	G.6157	G.6157R	100 mb.
9 / 12	G.6158	G.6158R	100 mb.
11 / 16	G.6150	G.6150R	100 mb.
13,5 / 18	G.6151	G.6151R	100 mb.
14,5 / 20	G.6152	G.6152R	100 mb.
19 / 25	G.6153	G.6153R	50 mb.
25 / 32	G.6155	G.6155R	50 mb.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Non-Heat Shrink Tubing and Sleeves](#) category:

Click to view products by [Pawbol](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CTA-0053](#) [8429-9](#) [8445-7.5](#) [8450](#) [120-116-1-1-09BE](#) [120-116-1-1-09BF](#) [120-116-1-1-09BP](#) [120-116-1-1-12BE](#) [120-116-1-1-12BP](#) [120-123-06](#) [120-123-10](#) [120-125-12BL](#) [120-125-12R](#) [120-125-20R](#) [120-126-09](#) [120-126-09BL](#) [120-126-12](#) [120-126-12BL](#) [120-126-52](#) [120-126-52BL](#) [120-104-12](#) [120-105-1-1-06BE](#) [120-105-1-1-06CE](#) [120-116-1-1-06BP](#) [120-116-1-1-10BP](#) [120-116-1-1-12BF](#) [120-123-12](#) [120-125-09](#) [120-125-12](#) [120-125-12Y](#) [120-125-52BL](#) [120-S002-12](#) [HC1B-7008-0375-0](#) [120-S001-09](#) [120-S002-09](#) [121-101-1-1-56BFC](#) [121-101-1-1-64BFC](#) [RAY-90-3.0\(100\)](#) [20675-2](#) [8S42-100FR-CS8184](#) [SAS-115-1-1048-1X](#) [SAS-160-1-1048-1X](#) [25T-GB](#) [RAY-103-10.0\(100\)](#) [RAY-103-4.0\(100\)](#) [4627-S](#) [3-1991136-0](#) [561-SL1000NYGY](#) [561-SL1000PP](#) [561-SL250FRPP](#)