

Sicherheitsadapter

- zum Adaptieren von fünf Ø 4 mm Sicherheitsmessleitungen auf CEE-Wechselstromsteckdosen

Best.-Nr. SA 8340

- Kontaktteile **Messing, vernickelt**
- **Farben** siehe Tabelle

Safety adapter

- to adapt five Ø 4 mm safety measuring leads to CEE AC sockets

Order No. SA 8340

- contact parts **nickel-coated brass**
- **colours** see table



Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr.	SA 8340 Kontaktteile Messing, vernickelt	Order No.	SA 8340 contact parts nickel-coated brass
Farben	-	colours	-
Technische Daten		Technical data	
Anschluss	Sicherheitsbuchse (5x)	terminal	safety socket (5x)
Durchgangswiderstand	10 mΩ	transition resistance	10 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	415 V CAT IV	rated voltage ²⁾	415 V CAT IV
Bemessungsstrom ²⁾	32 A	rated current ²⁾	32 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -20 °C bis +80 °C	operating temperature	from -20 °C to +80 °C

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

²⁾ at normal ambient temperatures

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Test Plugs & Test Jacks](#) category:

Click to view products by [SCHUTZINGER](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[579-0400](#) [66000-7](#) [R644543000](#) [R921923000](#) [R921930000](#) [R941344000](#) [R948161000](#) [R999351000](#) [1408-4](#) [1533-1](#) [164-R124R-EX](#) [174-R822B-EX](#) [174-R825B-EX](#) [NYS508-BU](#) [NYS508-O](#) [1680](#) [174-R819B-EX](#) [R644543003](#) [R644543004](#) [R644543020](#) [R644543021](#)
[R921926000](#) [R921931000](#) [R921932000](#) [R921934000](#) [R929991000](#) [R929991002](#) [R941460000](#) [R941461000](#) [R941463600](#) [R941920600](#)
[R948160000](#) [31B-2-RED](#) [032-0016-023](#) [105-1106-001](#) [108-1000-106](#) [108-2301-621](#) [66001-9](#) [7013](#) [1395080-1](#) [930166100](#) [NYS508-GR](#)
[NYS508-V](#) [NYS508-W](#) [NYS508-Y](#) [NYS511-R](#) [BP30-2BR10-B PKG](#) [BP30-10-WT](#) [BP30-2BR-B PKG](#) [BP30Y-1 PKG](#)