



- Lötstationen
- Hohe Produktivität (1-Kanal Versorgungseinheit, 90W)
- Intuitive Bedienung durch klare Menüführung
- Geringer Platzbedarf dank Stapelbarkeit
- Grafik-LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Hohe Funktionalität und Flexibilität - Vielzahl von Werkzeugen anschließbar
- Automatische Abschaltung bei integriertem Nutzungssensor im Werkzeug
- Gehäusedeckel als zusätzliche Ablage nutzbar

WT 1

Artikel Nr.: T0053434699

Abmessungen L x B x H (mm)	150 x 138 x 99
Abmessungen L x B x H (Inch)	5,91 x 5,44 x 3,90
Gewicht (ca) in kg	1.9
Spannung	230 V, 50/60 Hz
Leistung	95 W
Kanäle	1
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C	50 - 550
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F	100 - 999
Temperaturgenauigkeit °C	±9
Temperaturgenauigkeit °F	±17
Temperaturstabilität °C	±2
Temperaturstabilität °F	±4
Potentialausgleichsbuchse	Über 3,5 mm Schaltklinkenbuchse
Display	LCD / Hintergrundbeleuchtung
Luftverbrauch l/min	---
Betriebsdruck in bar/psi	---
Fördermenge l/min	---
Unterdruck	---

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Weller manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[XPE700](#) [ST-4](#) [ST-3](#) [0054005799](#) [0058744845](#) [0054465399](#) [6120](#) [7324](#) [PL138](#) [PTH6](#) [HE35](#) [DXV80](#) [NTD](#) [T0051387699](#) [T0051607599](#)
[T0052916199](#) [T0053418699](#) [T0053427699](#) [T0053434699](#) [T0053638699](#) [T0054486299](#) [T0058732869](#) [PSI5](#) [HEW60P](#) [LT4X](#) [CT6E7](#)
[51314700](#) [WHP80](#) [WTA1](#) [WTA4](#) [DS227](#) [DX120](#) [RT6MS](#) [RTW3MS](#) [SP40NUS](#) [T0051302699](#) [T0051390699](#) [T0051628899](#) [T0052704299](#)
[T0053429699](#) [T0053438699](#) [T0053439699](#) [T0053657199](#) [T0054480299](#) [T0058744730](#) [TC208](#) [CT5AA8](#) [WPT15](#) [WLSK200](#)
[WEL.51361699](#)