



1573 01 V

RCA-Stecker, gerade Ausführung, mit Metallgehäuse, Knickschutz und Lötanschlüssen

- 1. Temperaturbereich** -40 °C/+85 °C
- 2. Werkstoffe**
 Kontaktträger ABS, HB nach UL 94
 Kontakt CuZn, unternickelt und vergoldet
 Gehäuse CuZn, vergoldet
 Knickschutz Fe, vergoldet
 Isolation ABS
 Farbring PVC
- 3. Mechanische Daten**
 Steckzyklen ≥ 5000
 Kontaktierung mit RCA-Kupplungen 1553 02, 4514, BTO, BTOR, KTO, XKTO
- 4. Elektrische Daten**
 Bemessungsstrom ≤ 5 A
 Bemessungsspannung ≤ 24 V DC
 Prüfspannung 500 V AC/60 s
 Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ

1573 01 V

RCA plug, straight version, with metal housing, bend protection and solder terminals

- 1. Temperature range** -40 °C/+85 °C
- 2. Materials**
 Insulating body ABS, HB according to UL 94
 Contact CuZn, gold-plated
 Housing CuZn, gold-plated
 Bend protection Fe, gold-plated
 Insulator ABS
 Colored ring PVC
- 3. Mechanical data**
 Mating cycles ≥ 5000
 Mating with RCA sockets 1553 02, 4514, BTO, BTOR, KTO, XKTO
- 4. Electrical data**
 Rated current ≤ 5 A
 Rated voltage ≤ 24 V DC
 Test voltage 500 V AC/60 s
 Insulation resistance ≥ 100 MΩ

1573 01 V

Connecteur mâle RCA, version droite, avec boîtier métallique, protection contre pliage et connexion par soudure

- 1. Température d'utilisation** -40 °C/+85 °C
- 2. Matériaux**
 Corps isolant ABS, HB suivant UL 94
 Contact CuZn, doré
 Boîtier CuZn, doré
 Protection contre pliage Fe, doré
 Isolement ABS
 Anneau coloré PVC
- 3. Caractéristiques mécaniques**
 Nombre de manœuvres ≥ 5000
 Raccordement avec connecteurs femelles RCA 1553 02, 4514, BTO, BTOR, KTO, XKTO
- 4. Caractéristiques électriques**
 Courant assigné ≤ 5 A
 Tension assignée ≤ 24 V DC
 Tension d'essai 500 V DC
 Résistance d'isolement ≥ 100 MΩ

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Farbe Color Couleur	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
1573 01 V ROT	rot red rouge	2	100
1573 01 V SCHWARZ	schwarz black noir	2	100

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
 Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
 Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Lumberg manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[ZMS20](#) [RK20-603/5M](#) [ASBS-R 8/LED 5-4](#) [1503 09](#) [KRE8](#) [SV 60](#) [RK30/2M](#) [ASBS 8 5-4](#) [ASBS-R 4 5-4](#) [ASBS-R 4/LED 5-4](#) [ASBSV 4 5](#)
[ASBSVD 8/LED W 5](#) [KB3](#) [KRES10](#) [KRESS8](#) [KS8](#) [RK 30-738/20F](#) [RKMC 3](#) [RKMV 4-225/10 M](#) [RKT 5-644/2M](#) [RKV](#) [RKWT 4-225/10](#)
[M](#) [RKWT 8-627/2M](#) [1614 16](#) [0981 ENC 100](#) [0985 706 103/10M](#) [RST 4-RKWT 4-602/1M](#) [RST 4-RKT 4-679/2M](#) [RKWT 4-3-224/5 M](#) [RST](#)
[4-633/2M](#) [RST 4-RKT 4-633/2M](#) [RST 4-RKWT 4-602/3M](#) [RS-TU](#) [0986 EMC 102](#) [RKMWV 4-225/2 M](#) [RKWT 5-612/5M](#) [RST 4-RKT 4-](#)
[225/2 M](#) [0985 806 104/1M](#) [0985 YM57530 500/2M](#) [ASBM 6/LED 3-344/5 M](#) [RKT 4-646/2M](#) [RKHL 8/S 5,5](#) [0985 806 103/5M](#) [0985](#)
[YM57530 100/20M](#) [RST 4-RKT 4-637/2M](#) [RSKFM 16](#) [0985 806 100/10M](#) [RST 5-RKT 5-647/5M](#) [RKMC 4](#) [0931 DNC 301](#)