

Technisches Datenblatt

Ausgabe 6

AT541 40 Micron Aluminium Abdeck-Klebeband

Kurzbeschreibung

Ein Abdeck-Klebeband auf einer 40 Micron Aluminiumfolie, beschichtet mit elektrisch leitfähigem, wärmehärtendem Acrylatkleber auf Lösemittelbasis und ausgerüstet mit einem selbstklebenden, entfernbaren Abdeck-Klebeband aus Polyester.

- Leitfähiger Acrykleber
- Entfernbare Abdeckstreifen aus Polyester
- Gute Beständigkeit gegen hohe und niedrige Temperaturen
- Gute Beständigkeit gegen chemische Materialien, Wärme Säure und Laugensalz
- Leicht abrollbar

Normen*

Getested gemäß ASTM D-1000, BS EN 60454 - Teil 2 Test Methode (früher VDE 0340, BS 3924).

Getested gemäß Militär Spezifikation MIL – T - 47012

Die Konstruktion wurde im Haus geprüft und erfüllt die Bedingung "flammhemmend" von UL510



Technische Daten

Typische Mittelwerte	BS wert	ASTM wert
Aluminiumfolie		
Foliendicke	0.040mm	1.6 mil
Kleberdicke	0.025mm	1.0 mil
Gesamtdicke	0.065mm	2.6 mil
Abdeckband		
Materialdicke	0.025mm	1.0 mil
Kleberdicke	0.025mm	1.0 mil
Gesamtdicke	0.080mm	2.0 mil
RoHS	Ja	
Lagertemperatur	+12°C bis +25°C	

Siehe technisches Datenblatt für AT521 40 Micron Aluminium Abschirm-Klebeband (ohne Abdeckband).

*Gebühr für Bescheinigung: 35 Euro.

Head Office.

Advance Tapes International Ltd
Westmoreland Avenue
Leicester, LE4 8PH England
Telephone: 00 44 (0)116 251 0191
Fax: 00 44 (0)116 265 2046

www.advancetapes.com

HINWEIS

Bitte beachten Sie, daß es sich bei den nebenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen. Bei jeder Änderung wird ein revidiertes technisches Datenblatt herausgegeben. Der Anwender muß sich in jedem Fall, auch nach einer Änderung, von der Eignung des Bandes für seinen Einsatzzweck überzeugen. Bitte prüfen Sie, ob Ihnen das neueste technische Datenblatt vorliegt. Alle Breiten- und Längentoleranzen sind gem. British Standards. Vor der Verarbeitung des Bandes sollten Sie unser Sicherheitsdatenblatt beachten, das auf Anfrage erhältlich ist.

LAGERUNG

Klebebander, die unter der empfohlenen Temperatur gelagert waren, müssen vor Gebrauch auf diese erwärmt werden. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.



AFERA

Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs.

Advance Tapes France S.A.S
7 rue Jacques Daguerre
Zone Industrielle Nord, 77100 Meaux
Téléphone: 01 60 38 11 00
Télécopie: 01 60 38 11 09

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Advance Tapes manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[AT7 BLACK 33M X 25MM](#) [AT163 SILVER 50M X 50MM](#) [AT8 BLACK 33M X 50MM](#) [AT541 33M X 12MM](#) [AT2000 BLACK 18M X 50MM](#) [AT2000 BLACK/YELLOW 18M X 50MM](#) [AT525 COPPER 33M X 10MM](#) [AT7 BROWN 33M X 25MM](#) [AT10 BLACK 33M X 50MM](#) [AT200 WHITE 50M X 50MM](#) [AT8 BLUE 33M X 50MM](#) [AT8 GREEN 33M X 50MM](#) [AT159 BLUE 50M X 25MM](#) [AT202 WHITE 50M X 50MM](#) [AT2000 YELLOW 18M X 50MM](#) [AT2000 BLACK 18M X 100MM](#) [AT525 COPPER 33M X 50MM](#) [AT159 GREEN 50M X 50MM](#) [AT4002 WHITE 55M X 25MM](#) [AT9 SILVER 33M X 50MM](#) [AT160 BLUE 50M X 50MM](#) [AT3400 BLACK 20M X 19MM](#) [AT4001 WHITE 55M X 25MM](#) [AT30 BLACK 33M X 50MM](#) [AT132 WHITE 50M X 50MM](#) [AT4004 YELLOW 66M X 25MM](#) [AT159 BLACK 50M X 50MM](#) [AT160 WHITE 50M X 50MM](#) [AT8 RED 33M X 50MM](#) [AT85 BLACK 10M X 50MM](#) [AT42 ORANGE 33M X 50MM](#) [AT7 ASSORTED COLOURS 33M X 19M](#) [AT160 YELLOW 50M X 50MM](#) [AT8H RED / WHITE 33M X 50MM](#) [AT544 33M X 19MM](#) [AT544 33M X 25MM](#) [AT526 COPPER 33M X 19MM](#) [AT308 CREAM 25M X 50MM](#) [AT7 VIOLET 33M X 25MM](#) [AT202 BLACK 50M X 50MM](#) [AT30 CLEAR 33M X 50MM](#) [AT44 BLACK 33M X 100MM](#) [AT85 BLACK 10M X 19MM](#) [AT159 WHITE 50M X 25MM](#) [AT175 GREEN 50M X 50MM](#) [AT159 YELLOW 50M X 50MM](#) [AT79 BLACK 10M X 19MM](#) [AT7 GREEN 33M X 25MM](#) [AT7 RED 33M X 19MM](#) [AT27 TRANSPARENT 33M X 25MM](#)