

### THB.381.A2B

Micro Plug 2 pole Screw terminal 5.8mm to 6.9mm cable diameter, IP68 10A 400V 1 cable entry



#### SPECIFICATION

Type	Plug
Cable Entries	1
Number of Poles	2
Terminal Type	Silver-plated brass (zinc-plated screws)
Body Material	PA66 GF UL94 V0
IP Rating	68
Max Current (A)	10
Max Voltage (V)	400
Minimum Temp Rating °C	-40
Max Temp Rating °C	125
Minimum Cable Diameter (mm)	5.8
Maximum Cable Diameter (mm)	6.9
Fixing System	Cable
Temperature "T" Rating	T125

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Hylec manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[THB.387.D2A](#) [LN167001](#) [THB.391.A3A](#) [50.625 PA/3X7](#) [THB.406.A1G](#) [THB.387.A4A.R](#) [K150-1050-00](#) [K151-1025-00](#) [K151-1063-00](#)  
[50.625 PA/R7035](#) [50.216 MPOT-F](#) [K150-1032-00](#) [THB.382.A1A-KIT](#) [K341-1020-00](#) [50.616M/EMVDL-F](#) [GHG9601955R0004](#) [K160-1016-00](#) [K160-1050-00](#) [K150-1040-00](#) [HYKS-07612PP](#) [THB110A6B-F](#) [K151-1032-00](#) [THB.380.3ASSY](#) [THB.384.B1A](#) [50.216 ES](#)  
[THK.404.X2A00-F](#) [TTK25BK-SD-F](#) [THB.405.B2A](#) [THB.405.A2B](#) [K160-1063-00](#) [THB.390.C1A](#) [THB.405.A2A](#) [1026010004-F](#) [50.625 ES](#)  
[THB.405.A2G](#) [THA.209.A1A](#) [THB.387.D4A](#) [THB.387.C5A](#) [K160-1025-00](#) [50.625 M/EMVDL-F](#) [K160-1040-00](#) [THC.027.A1A](#)  
[GHG9601955R0022](#) [THB.387.D5A](#) [K150-1020-00](#) [6000337BC](#) [THB.384.A1A](#) [THK.209.44](#) [5665/221](#) [THB.387.A4A](#)