



A		寸法
2.5ϕ		2.5 ± 0.05



PART		MATERIAL
HANDLE	1	ABS
BODY	1	BSBM
5.5mm INSULATOR	1	EBONITE
LUG	2	BST
INSULATOR	1	EBONITE
CONTACT CENTER PIN	1	BSBM

OPERATING TEMPERATURE : $-25 \sim +70^{\circ}\text{C}$ HUMIDITY : Max 85%
 NOMINAL RATINGS : VOLTAGE : $3.15 \sim 13.5\text{VDC}$ CURRENT : 2A
 INSULATION RESISTANCE : Min $50\text{M}\Omega$ at 500V (First Current Flow)
 VOLTAGE BREAKDOWN : 1 Minute at Max 500VAC
 CONTACT RESISTANCE : Max $30\text{m}\Omega$ at $10\text{mV}/1\text{A}$ (First Current Flow)

(Subject to EIAJ RC-5320 Standards)

1999.8.25 Tolerance ± 0.03 is changed to ± 0.05 .
 Other tolerance : 0.3

UNIT	SCALE	$2.5 \times 5.5 \times 9.5$
MM	2:1	
ITEM #		27-5902

DATE: 1-05-2017

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [MCM manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[NWTBATCAPMB13](#) [25-020](#) [27-505](#) [27-4155](#) [27-840](#) [28-0755](#) [28-5958](#) [50-10820](#) [37-330](#) [PI-UPTIMEUPS](#) [27-5918](#) [27-5977](#) [12-3410](#) [28-6023](#) [55-3230](#) [35SPS-3](#) [28-6008](#) [22-26180](#) [17705](#) [55-5675](#) [27-6020](#) [24-12352](#) [21-7655](#) [28-6017](#) [53-1230](#) [28-5965](#) [21-18966](#) [22-1640](#) [27-4200](#) [83-17607](#) [27-5833](#) [27-5925](#) [24-12344](#) [12-3404](#) [PCM-2100-50](#) [21-19004](#) [28-6080](#) [22-665](#) [24-1040](#) [27-5917](#) [28-6005](#) [55-5670](#)
[HD15MM35N-100F](#) [21-4605](#) [21-12825](#) [24-5360](#) [27-4270](#) [27-5940](#) [27-5949](#) [27-6112](#)