



Panel Thickness :
2.5mm Max.

SPECIFICATION

- 1. Rating : AC 125V 3A Max.
- 2. Contact R. : 50mΩ Max.
- 3. Insulation R. : DC 500V 100MΩ Min.
- 4. Dielectric Strength : AC 1500V 1 minute.
- 5. Operating Temperature : -40℃ ~ +65℃
- 6. Electrical Life : 20,000 make-and-break cycles at full load.
- 7. Mechanical Life : 50,000 make-and-break cycles

30-10060: Open and close type
30-10061、3010062: Open type

Part No.	Type	Action			Actuator
30-10060	SPST	OFF	-	ON	Black Nylon
30-10061	SPST	OFF	-	(ON)	Black Nylon
30-10062	SPST	OFF	-	(ON)	Red Nylon

品號	30-1006x	件號		圖號	
品名	PUSH-BUTTON SW.	零件		單位	m/m
材質		處理		比例	2:1
修改日期	說明事項	版次	0	審核	設計
				製圖	LIU
				日期	AUG.31.2001
				公差	±0.4

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Philmore](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[63-9608](#) [M620A](#) [711](#) [FC73](#) [FCG59C](#) [80-030](#) [80-040](#) [80-100](#) [8529](#) [963](#) [975](#) [AB7](#) [EL1](#) [EL11](#) [EMS6](#) [MT85](#) [BE19](#) [BE30UL](#) [P5130](#) [CA59](#)
[CAG34](#) [931](#) [S36](#) [SR298](#) [FC58A](#) [FC59A-50](#) [FC59C-50](#) [249](#) [277A](#) [CL1180-H10](#) [30-9158](#) [45-2403](#) [48-518](#) [BE250](#) [549A](#) [TV45V](#) [TV48V](#)
[JS6](#) [CAF90](#) [VHS4012](#) [L707](#) [W30B](#) [WT619](#) [11100](#) [11355](#) [115P](#) [574](#) [SA13](#) [ES15](#) [TWP67](#)