



MCM AUDIO SELECT™

55-1856

60 WATT RMS, 4" MID-WOOFER

Versatile driver offers high power capacity and wide frequency response making it ideal in applications including full range and midbass in compact monitors. Large vented magnet, heavy duty voice coil and thick aluminum cone provide tremendous durability in high SPL applications.



MCM AUDIO SELECT™

55-1856

60 WATT RMS, 4" MID-WOOFER

SPECIFICATIONS

Re: 6.6 ohms

Fs: 65 Hz

Zmax: 19.7 ohms

Qes: 0.436

Qms: 2.25

Qts: 0.365

Le (at 1 kHz): 0.477 mH

Vas: 3.15 L

BL: 4.75 N/A

Mms: 6.97 g

Cms: 0.73 MM/N

Sensitivity: 86 dB



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [mcm manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[NWTBATCAPMB13](#) [27-505](#) [27-4200](#) [27-840](#) [28-5958](#) [50-10820](#) [28-1510](#) [27-5918](#) [27-5977](#) [24-12352](#) [287-14020](#) [28-6023](#) [35SPS-3](#) [28-6008](#) [21-4605](#) [21-4575](#) [21-19084](#) [21-12825](#) [27-570](#) [28-1525](#) [83-17604](#) [27-5833](#) [27-6020](#) [24-12345](#) [28-6017](#) [28-6032](#) [21-18966](#) [30-1530](#) [28-970](#) [27-560](#) [26-120](#) [CA68B](#) [24-12344](#) [28-6005](#) [24-13075](#) [PCM-2100-50](#) [21-18956](#) [28-6080](#) [24-5360](#) [24-1040](#) [27-5917](#) [28-6031](#) [HD15MM35N-100F](#) [28-975](#) [27-4270](#) [85-11102](#) [27-5940](#) [27-5949](#) [27-6112](#) [HD15MM35N-6F](#)