



101057

STEP DRILL 6-32mm



Technical data

Ø	6,0 - 32,0 mm
Total length L1	75,0 mm
Shank Ø	10,0 mm
Size no.	6
Steps	8

Material	HSS
Surface	bright
Cutting direction	right hand cut
Shank	3-way clamping surface
Point cut	Shape C: Split point
Point angle	118°
Point cut	work's specification
Step angle	90°
Tolerance	work's specification

Application areas

Steel (N/mm2) < 900	<input checked="" type="checkbox"/>
Steel (N/mm2) < 1100	<input type="checkbox"/>
Steel (N/mm2) < 1300	<input type="checkbox"/>
Rust-resistant steel	<input type="checkbox"/>
Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/>
Brass	<input checked="" type="checkbox"/>
Bronze	<input type="checkbox"/>
Plastics	<input checked="" type="checkbox"/>
Cast iron	<input type="checkbox"/>
Titanium alloyed	<input type="checkbox"/>

Main application Other application

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [ruko](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[214214](#) [214100](#) [214036](#) [202040E](#) [208040](#) [214049](#) [214053](#) [214096](#) [214140](#) [101021](#) [101062](#) [232-040](#) [102146](#) [102303E](#) [241 001](#) [242-207](#)
[102114E](#) [102411](#) [245001](#) [242-205](#) [116048](#) [102771](#) [102785](#) [244201](#) [A215214RO](#) [A215215RO](#) [217-020](#) [214057](#) [202030E](#) [214034](#) [214044](#)
[214081](#) [215030](#) [232025](#) [237-030](#) [241-010](#) [241-101](#) [244200](#) [A214215RO](#) [241 102](#) [217-315](#) [214047](#) [208050](#) [214062](#) [230025](#) [102-114](#)
[A101038](#) [109220](#) [270015](#) [245002](#)