

**Part # 24 PE, 24 AWG Plain Enamel Consolidated Magnet Wire (PE)**

**Product Construction**

**Construction 24 AWG (PE):**

- Solid bare copper conductor
- Polyurethane / Polyamide (Nylon)
- (PE) Plain Enamel Magnet Wire
- Solderable: 24 AWG at 430°C

**Characteristics:**

- Temperature: 24 AWG -30°C to +130°C
- MIL JW-1177/9, MW 28-C, Class 130
- RoHS Compliant

**Packing:**

- 1/4 lb. spools
- 1/2 lb. spools
- 1 lb. spools
- Also available on bulk spools

Sold in standard packages of five spools per gauge size and spool put-up.



**Specifications**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Conductor Size            | 24 Plain Enamel Wire AWG    |
| Nominal Diameter in. (mm) | 0.0213 in. (0.5410 mm)      |
| Circular Mil. Area        | 404.01                      |
| Spool Put-Up              | 1/4 lbs<br>1/2 lbs<br>1 lbs |
| Temperature               | -30 to +130 °C              |

## **X-ON Electronics**

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [stellar labs manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[24-16210](#) [24-16244](#) [28-11104](#) [555-13890](#) [83-9962](#) [24-15411](#) [24-15415](#) [24-15417](#) [24-15434](#) [24-15439](#) [24-14685](#) [24-15989](#) [24-16012](#) [24-16052](#) [24-16135](#) [24-16147](#) [24-1850](#) [24-10271](#) [28-11105](#) [10DV-07203-R](#) [24-15450](#) [24-15453](#) [24-15456](#) [24-15395](#) [24-15124](#) [24-15104](#) [24-15096](#) [24-15114](#) [24-15900](#) [24-15984](#) [24-16040](#) [24-1810](#) [24-14730](#) [24-15416](#) [24-15455](#) [24-15130](#) [24-15061](#) [24-15053](#) [24-15085](#) [24-15126](#) [24-15158](#) [24-16044](#) [24-16095](#) [24-16145](#) [83-12261](#) [555-11695](#) [555-11913](#) [PSG91163](#) [24-12291](#) [24-12307](#)