


COIL: @ 25°C	RESISTANCE	1560 OHMS $\pm 10\%$
	NOMINAL VOLTAGE	26.5 VDC
	MUST OPERATE	14.2 VDC
	MUST RELEASE	0.89 VDC MAX, 1.37 VDC MIN.

ENVIRONMENT:		
VIBRATION	10	CPS TO 3000 CPS @ 30 g's
SHOCK	75	g's 6 MS. DURATION
TEMPERATURE	-65	°C TO +125 °C

NOTES: OPERATE TIME 2.0 MS MAX  
RELEASE TIME 4.0 MS MAX  
CONTACT BOUNCE TIME 15 MS MAX.

CUSTOMER DATA SHEET



TERMINAL VIEW

CONTACT RATING: LOW LEVEL TO  
1 AMP 28 VDC RESISTIVE 100,000 OPERATIONS

DR. B.D. 10/20/99 *(Signature)* 10/20/99



CUST. C. I. I. STD.  
CUST. NO. \_\_\_\_\_ REV. \_\_\_\_\_

SMGAD RELAY

SMGAD-26

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [General Purpose Relays](#) category:*

*Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[APF30318](#) [JVN1AF-4.5V-F](#) [PCN-105D3MHZ](#) [5JO-10000S-SIL](#) [5JO-1000CD-SIL](#) [5JO-400CD-SIL](#) [LY2S-AC220/240](#) [LYQ20DC12](#)  
[6031007G](#) [6131406HQ](#) [6-1393099-3](#) [6-1393099-8](#) [6-1393122-4](#) [6-1393123-2](#) [6-1393767-1](#) [6-1393843-7](#) [6-1415012-1](#) [6-1419102-2](#) [6-](#)  
[1423698-4](#) [6-1608051-6](#) [6-1608067-0](#) [6-1616170-6](#) [6-1616248-2](#) [6-1616282-3](#) [6-1616348-2](#) [6-1616350-1](#) [6-1616350-8](#) [6-1616358-7](#) [6-](#)  
[1616359-9](#) [6-1616360-9](#) [6-1616931-6](#) [6-1617039-1](#) [6-1617052-1](#) [6-1617090-2](#) [6-1617090-5](#) [6-1617347-5](#) [6-1617353-3](#) [6-1617801-8](#) [6-](#)  
[1617802-2](#) [6-1618107-9](#) [6-1618248-4](#) [M83536/1-027M](#) [CX-4014](#) [MAHC-5494](#) [MAVCD-5419-6](#) [703XCX-120A](#) [7-1393100-5](#) [7-1393111-7](#)  
[7-1393144-5](#) [7-1393767-8](#)