



	DV6224	6314H
Technische Daten / technical data	DV6224	6314H
Nennspannung / <i>Nominal Voltage</i>	24V	24V
Spannungsbereich / <i>Voltage Range</i>	16...28V	16...30V
Nenndrehzahl / <i>Nominal Speed</i>	4300 1/min	5000 1/min
Volumenstrom / <i>Air Flow</i>	540 m ³ /h	545 m ³ /h
Sollwerteingang / <i>Speed Control Input</i>	Keinen / <i>None</i>	Keinen / <i>None</i>
Signal Ausgang / <i>Signal Output</i>	Keinen / <i>None</i>	Keinen / <i>None</i>
Anlaufstrom / <i>Start-up Current</i>	3,5 A peak	1,8 A peak
Blockierschutz / <i>Locked Rotor Protection</i>	El. Wiederanl. / <i>el. restart</i> 1,4s / 5,3s	el. Wiederanl. / <i>el. restart</i> 0,5s / 7,0s
Leistungsaufnahme / <i>Power Consumption</i>	40W	31W
Geräusch / <i>Noise (Schalldruck)</i>	63,0dB(A)	58dB(A)
Schallleistung / <i>Sound Power</i>	7,1 bel(A)	6,9 bel(A)
Zulässige Umgebungstemperatur / <i>Temperature Range</i>	-20 ... 75°C	-20 ... + 65°C
Lebensdauererwartung / <i>Life expectancy</i> L10 @ 40°C	90.000 h	77.500 h
Lebensdauererwartung / <i>Life expectancy</i> L10 @ max. Temp.	40.000 h	42.500
Lagersystem / <i>Bearing System</i>	Kugellager / <i>Ball bearing</i>	Kugellager / <i>Ball bearing</i>
Masse / <i>Mass</i>	0,820kg	0,825kg
Besonderheiten / <i>Specials</i>		



	DV6248	6318H
Technische Daten / technical data	DV6248	6318H
Nennspannung / <i>Nominal Voltage</i>	48V	48V
Spannungsbereich / <i>Voltage Range</i>	28...60V	36...72V
Nennzahl / <i>Nominal Speed</i>	4300 1/min	5000 1/min
Drehzahlbereich / <i>Speed Range</i>	2750 ... 4710 1/min	~4200 ... 5000 1/min
Volumenstrom / <i>Air Flow</i>	540 m ³ /h	545 m ³ /h
Sollwerteingang / <i>Speed Control Input</i>	Keinen / <i>None</i>	Keinen / <i>None</i>
Signaloutput / <i>Signal Output</i>	Keinen / <i>None</i>	Keinen / <i>None</i>
Anlaufstrom / <i>Start-up Current</i>	3,5 A peak	1,5 A peak
Blockierschutz / <i>Locked Rotor Protection</i>	El. Wiederanl. / <i>el. restart</i> 1,4s / 5,3s	el. Wiederanl. / <i>el. restart</i> 0,5s / 10,0s
Leistungsaufnahme / <i>Power Consumption</i>	40W @ 48V	32W @ 48V
Geräusch / <i>Noise (Schalldruck)</i>	63,0dB(A)	58,0dB(A)
Schalleistung / <i>Sound Power</i>	7,1 bel(A)	6,9 bel(A)
Zulässige Umgebungstemperatur / <i>Temperature Range</i>	-20 ... 75°C	-20 ... + 65°C
Lebensdauererwartung / <i>Life expectancy</i> L10 @ 40°C	90.000 h	77.500 h
Lebensdauererwartung / <i>Life expectancy</i> L10 @ max. Temp.	40.000 h	42.500 h
Lagersystem / <i>Bearing System</i>	Kugellager / <i>Ball bearing</i>	Kugellager / <i>Ball bearing</i>
Masse / <i>Mass</i>	0,820kg	0,825kg
Besonderheiten / <i>Specials</i>		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [DC Fans](#) category:

Click to view products by [ebm papst](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[614R](#) [6424/2HP-210](#) [8312R](#) [DV4118/2NP-183](#) [AFB0948HH-S687](#) [PFB0824DHE-8B72](#) [G2E085-AA05-10](#) [RD20S-4/210660](#) [4318/12T](#)
[4418HH](#) [AUB0912H-F00](#) [3412N/2ME](#) [K2E225-RA92-09](#) [4184N/2XR](#) [5214N2HH](#) [614J2HHPR-010](#) [8412NGL-12](#) [4114N/12HHR-297](#)
[4656](#) [ZWR-903](#) [4112N12GL-175](#) [KD2406PKB2.\(2\).GN](#) [AFB1248HHE](#) [AFB1212LE-F00](#) [FAN-SCH-1](#) [MF60151V1-1000U-G99](#)
[PF80252V1-1000U-G99](#) [PF92252V1-1000U-G99](#) [4112N/2H6P](#) [4114N/17-251](#) [6212NH](#) [622/2N](#) [712F-011](#) [8218J/2NP-181](#) [W1G180-AB47-](#)
[15](#) [FAA1-12038NBKW31-A](#) [6318N/2TDP](#) [6318N/2H3PU](#) [6318HU](#) [424JMU](#) [PMD1206PTVX-A.U.GN](#) [PF80251B2-000U-F99](#)
[EF40101BX-1000U-G99](#) [AD1224LB-A71GL](#) [9GA0924L4021](#) [9GA0924M4021](#) [9GA0924M4011](#) [9GA0824B20011](#) [9GA0812A2D0011](#)
[9GA0912M4D011](#) [9GA0924W4D01](#)