



## 产品规格

型号	电压连续可调	最大输出电流	LED显示位数			
	0 ~ 30V	5A	V4位	A4位	V3位	A3位
UTP305	●	●			●	●
UTP305D	●	●	●	●		

## 技术参数【额定工作条件】

电源电压：AC 110V/220V±10% 50HZ/60HZ

工作条件：温度 0-40℃      相对湿度≤85%RH

储存条件：温度 -10-80℃      相对湿度≤80%RH

## 技术参数【技术指示】

稳压特性	
源效应: CV	$1 \times 10^{-4} + 3\text{mV}$
负载效应: CV	$1 \times 10^{-4} + 2\text{mV}$
纹波及噪声	0.3mV (有效值)
电压温度系数	300PPm/°C
稳流特性	
源效应: CV	$1 \times 10^{-4} + 3\text{mA (3A)} ; 1 \times 10^{-4} + 5\text{mA (5A)}$
负载效应: CV	$2 \times 10^{-4} + 3\text{mA}$
纹波及噪声	3mA (有效值)
电流温度系数	500PPm/°C
显示精度	
数字显示精度	三位显示 $\leq (\pm 0.4\% + 3d)$ ; 四位显示 $\leq (\pm 0.1\% + 5d)$
表头显示精度	满刻度 $\leq \pm 3\%$
分辨力	
三位电压显示分辨力: 100mV; 电流显示分辨力: 10mA 四位电压显示分辨力: 10mV; 电流显示分辨力: 1mA	
其他	
恢复时间	$\leq 100\mu\text{S}$
保险丝	T2.0AL
重量及尺寸	
重量kg	3kg (3A) ; 4kg (5A)
尺寸(长×宽×高)mm	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Environmental Test Equipment](#) category:*

*Click to view products by [Uni-T](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[CW40](#) [F150C10E3DRT](#) [F150LTC20](#) [F150CD10E2](#) [F150L75](#) [F150LRS](#) [S-11](#) [FLUKE-LDG](#) [382153](#) [FM100](#) [RH210](#) [382253](#) [MO290-P](#)  
[GEO-CABLE-REEL-50M](#) [T197914](#) [RD300-L](#) [IR11BD](#) [IR11GM](#) [IR12GM](#) [IR21BD](#) [IR31CE](#) [IR32BC](#) [IR33BC](#) [MP7217TC](#) [NGM-1](#) [SGX-](#)  
[7NH3](#) [UT381](#) [F150-SLC50](#) [AW-CO-1000](#) [AW-NmHc-100](#) [3.000.401](#) [AX-7535](#) [CS-9S6SS-A](#) [P 2800 A](#) [P 2801](#) [P 2802](#) [P 5039](#) [P 5130](#) [P](#)  
[5055](#) [P 5060](#) [P 5065](#) [P 5086](#) [P 5090](#) [P 5110](#) [P 5115](#) [P 5135](#) [P 5140](#) [P 5145](#) [P 5150](#) [P 5160](#)