



P	L	L1
A	8.0	10
B	8.5	11
C	9.0	12
D	9.5	13
E	10	14

**SPECIFICATION**

Contact Rating 50mA, 12V DC  
 Contact Resistance 100mΩ max.  
 Insulation Resistance 100MΩ min. 500V DC  
 Dielectric Strength 250V AC/1 minute  
 Travel 0.25mm  
 Operating Temp. -25°C ~ +70°C  
 Storage Temp. -30°C ~ +80°C

PAPT NO	TS-1101S-X-X-B-X-X
Operating Force	A:100gf B:160gf C:260gf
Height	H:A:4.3 B:5.0 C:6.0 D:7.0
Fixed column color	A:With B:without
Pin color	B:black W:white
Pin pitch	P

**SWITCH CONNECTOR**

ITEM	PAPT NAMB	TER.NO	QTY	MATE
⑤	Terminal	—	2	Brass
④	Contact	—	1	F.
③	Base	—	1	PA
②	Cover	—	1	Br.
①	Keystone	—	1	P.

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED	units: mm	tolerance:	DSND	DATE	SCALE: N/A	MC
Δ X					X.X	±0.2mm	DWN	DATE	VIEW:	PA
Δ X					X.XX	±0.1mm	CHKD	DATE	UNIT: mm	DW
Δ X					X.XXX	±0.05mm	APPD	DATE	SIZE: A4	W
REVISIONS						UNSPECIFIED TOLERANCES	XKB INDUSTRIAL PRECISION CO., LIMITED			
www.xk-dg.cn www.helloxkb.com www.helloxkb.cn										

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:*

*Click to view products by [XKB](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[KMR633NG LFG](#) [5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [6426-201-11343](#) [MJ1226](#) [MJTP1109B](#) [MJTP1138EAUTR](#) [MJTP1230BL](#) [MJTPSHW](#)  
[GS6.90F300QP](#) [1-1977223-0](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [ADTSA63KV](#) [ADTSA644NV](#) [ADTSM24NVTR](#) [ADTSMW66NV](#)  
[ADTSMW67RV](#) [ATM533VTR](#) [1571300-3](#) [B3F-3123](#) [B3F-6055A](#) [B3F-B32-01-KIT](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [2-1977223-4](#) [2-1977223-7](#)  
[ADTS644KV](#) [ADTSA61RV](#) [ADTSA62KV](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSA63RV](#) [ADTSA65NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#)  
[ADTSM31RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSM61YVTR](#) [ADTSM63SVTR](#) [ADTSM644KVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [ADTSMW69NV](#)  
[FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [D38999/20JJ37SA](#) [TL1105B](#) [TL1105J](#) [ATH447K2Q](#) [ATM534VTR](#)