



LOTO Instruments

虚拟示波器 软件数字示波器 Virtual Oscilloscope

OSC802

虚拟示波器 OSC802，将传统示波器的运算和显示绘图部分功能，转移到计算机中通过上位机软件来实现。只要将 OSC802，通过 USB 线缆接入计算机，运行上位机软件后，就形成一个完整的示波器测试系统。

客户群体/应用领域

- 电子工程师/爱好者的研发辅助工具
- 生产线/电子产品的性能检测设备
- 院校科技类课程的演示教学辅助
- 现场工程师/维修人员的故障诊断设备

产品特性

- 最高实时采样率 80M Hz
- 推荐输入正弦波频率范围 1~25M Hz
- 存储深度 每通道 64K 字节
- 输入电压范围(-5V~+5v)/ (-50V~+50v)
- 2 通道输入
- USB2.0 接口，USB 直接供电
- 支持 Win XP~Win 10
- 支持**硬件**触发



产品优势

- 性价比高
- 便携，节省桌面空间
- 软件功能强大，可方便进行功能升级

技术支持/软件下载地址

bbs.lotoins.com

附件

- OSC802 设备 1 台
- USB 打印机线缆 (A 口转 B 口) 一根
- 示波器探头 2 只

尺寸/重量

- 产品尺寸 93 X 153 X 23 毫米
- 包装尺寸 160 X 220 X 76 毫米
- 净重 230克, 毛重 508 克

生产商：陕西瑞迅电子信息技术有限公司

地址电话：陕西省西安市高新区软件新城天谷七路 996 号国家数字出版基地 A 座 11 层， 029-88219123

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Environmental Test Equipment](#) category:

Click to view products by [LOTO](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CW40](#) [F150C10E3DRT](#) [F150LTC20](#) [F150CD10E2](#) [F150L75](#) [F150LRS](#) [S-11](#) [FLUKE-LDG](#) [382153](#) [FM100](#) [RH210](#) [382253](#) [MO290-P](#)
[GEO-CABLE-REEL-50M](#) [T197914](#) [RD300-L](#) [IR11BD](#) [IR11GM](#) [IR12GM](#) [IR21BD](#) [IR31CE](#) [IR32BC](#) [IR33BC](#) [MP7217TC](#) [NGM-1](#) [SGX-](#)
[7NH3](#) [UT381](#) [F150-SLC50](#) [AW-CO-1000](#) [AW-NmHc-100](#) [3.000.401](#) [AX-7535](#) [CS-9S6SS-A](#) [P 2800 A](#) [P 2801](#) [P 2802](#) [P 5039](#) [P 5130](#) [P](#)
[5055](#) [P 5060](#) [P 5065](#) [P 5086](#) [P 5090](#) [P 5110](#) [P 5115](#) [P 5135](#) [P 5140](#) [P 5145](#) [P 5150](#) [P 5160](#)