



MTB11-XXS

No. of Pins

6P 24P
8P 26P
10P 30P
12P 34P
14P 40P
16P 50P
18P 60P
20P 64P

NOTES:

- Current Rating: 1.5AMP
- Contact Resistance: $20\text{m}\Omega$ max
- Withstand Voltage: 500V AC/DC
- Insulation Resistance: $100\text{M}\Omega$ min
- Operation Temperature: -40°C to $+105^\circ\text{C}$
- Contact Material: Brass
- Contact plating: Au or Sn Over Ni
- Insulator Material: PA6T+30%GF(UL94V-0)

MINTRON CO., LTD.		TITLE: MTB11-XXS		DWG NO.:	
NAME (INTENDED USE)		PART NO. (INTENDED USE)		APPD: SUNNY	
UNITS mm		FINISH		CHKD: LISA	
X. ± 0.30		X. ± 0.20		DR: ZOE	
X. $\pm 1^\circ$		X. ± 0.10		2006-11-28	
X. ± 0.05		.XXX $\pm 0.5^\circ$		SCALE 1/1	
QTY		REV.		SHEET 1/1	
CONNECTOR		REV. A		A	

REV.	ECN. NO.	APPD.
A		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [MINTRON](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)