





技术指标:


1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: -25°C~85°C。
3. 额定电压: 50V, AC/DC(等效)。
4. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 500M\Omega$ 。
6. 产品料号:

NO OF CKT (产品PIN数)
 XW05200-***
 0: 端子全雾锡
 1: 端子全金(G/F OVERALL)
 2: 端子半金锡
 R: TAPE & REEL 卷装
 T: TUBE管装
 Packing (包装方式)







适用线路板

适用扁平线



0.30±0.03



1 版次

变更摘要

增加料号说明

2015/1/28

序号

品名

材质

①	0.5 掀盖胶芯 (H2.0)	LCP UL94V-0 本色
②	0.5 掀盖端子 (H2.0)	磷青铜/表面镀锡
③	0.5 掀盖后盖 (H2.0)	LCP UL94V-0 黑色
④	0.5 掀盖焊片 (H2.0)	黄铜/表面镀锡

CT	DI	MA	DI	MB	DI	MA	DI	MB
4	1.50	2.60	6.40	3.3	16.00	17.10	20.90	DIMC
5	2.00	3.10	6.90	3.4	16.50	17.60	21.40	
6	2.50	3.60	7.40	3.5	17.00	18.10	21.90	
7	3.00	4.10	7.90	3.6	17.50	18.60	22.40	
8	3.50	4.60	8.40	3.7	18.00	19.10	22.90	
9	4.00	5.10	8.90	3.8	18.50	19.60	23.40	
10	4.50	5.60	9.40	3.9	19.00	20.10	23.90	
11	5.00	6.10	9.90	4.0	19.50	20.60	24.40	
12	5.50	6.60	10.40	4.1	20.00	21.10	24.90	
13	6.00	7.10	10.90	4.2	20.50	21.60	25.40	
14	6.50	7.60	11.40	4.3	21.00	22.10	25.90	
15	7.00	8.10	11.90	4.4	21.50	22.60	26.40	
16	7.50	8.60	12.40	4.5	22.00	23.10	26.90	
17	8.00	9.10	12.90	4.6	22.50	23.60	27.40	
18	8.50	9.60	13.40	4.7	23.00	24.10	27.90	
19	9.00	10.10	13.90	4.8	23.50	24.60	28.40	
20	9.50	10.60	14.40	4.9	24.00	25.10	28.90	
21	10.00	11.10	14.90	5.0	24.50	25.60	29.40	
22	10.50	11.60	15.40	5.1	25.00	26.10	29.90	
23	11.00	12.10	15.90	5.2	25.50	26.60	30.40	
24	11.50	12.60	16.40	5.3	26.00	27.10	30.90	
25	12.00	13.10	16.90	5.4	26.50	27.60	31.40	
26	12.50	13.60	17.40	5.5	27.00	28.10	31.90	
27	13.00	14.10	17.90	5.6	27.50	28.60	32.40	
28	13.50	14.60	18.40	5.7	28.00	29.10	32.90	
29	14.00	15.10	18.90	5.8	28.50	29.60	33.40	
30	14.50	15.60	19.40	5.9	29.00	30.10	33.90	
31	15.00	16.10	19.90	6.0	29.50	30.60	34.40	
32	15.50	16.60	20.40					

制图 (DR)	TONY
校对 (CHKD)	SUNNY
审核 (APP)	JTM
料号 (DWG.NO)	XW05200-***
品名 (TITLE)	0.5 Pitch掀盖卧式下接(H=2.0)
比例 (SCALE)	1:1
单位 (UNITS)	mm
张数 (SHEET)	1 OF 1
尺寸 (SIZE)	A4
版本 (REV)	A

一般公差 (TOLERANCE)
 X ±0.10
 XX ±0.05
 XXX ±0.02
 ANGLES ±1°

MINTRON TECHNOLOGY CO., LTD.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [FFC & FPC Connectors](#) category:

Click to view products by [MINTRON](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[HFW11R-1STE1H1LF](#) [FH29B-100S-0.2SHW\(99\)](#) [FA5S008HP1](#) [FH29B-120S-0.2SHW\(99\)](#) [FH29B-80S-0.2SHW\(99\)](#) [FHS-16](#) [FPH-2022G](#)
[52610-1075](#) [52610-1275](#) [52610-1934](#) [XF3M\(1\)-1415-1B-R100](#) [501864-3091-TR225](#) [0525594033](#) [086210010340800](#) [086222026001800](#)
[52271-2869-CUT-TAPE](#) [62674-201121DLF](#) [62684-36210E9ALF](#) [52610-1675](#) [52746-1671-TR250](#) [10051922-2810EHLF](#) [6-520415-9](#)
[BD021-09A-A1-0350-0200-0550-LD](#) [SFV6R-1STE9HLF](#) [XF3M-2915-1B-R100](#) [1658549-1](#) [62674-221121ALF](#) [46214008010800](#)
[046298003000883](#) [151660622](#) [842-816-2630-035](#) [AYF530665TA](#) [AYF351525](#) [046296011930846+](#) [AYF352325A](#) [046254020000800+](#)
[FH19C-13S-0.5SH\(99\)](#) [FH39J-51S-0.3SHW\(99\)](#) [AYF355125A](#) [AYF530365TA](#) [FH29B-44S-0.2SHW\(99\)](#) [SFW5R-2STAE9LF](#) [AYF351125A](#)
[AYF350725A](#) [62684-502100AHLF](#) [FH39-61S-0.3SHW\(99\)](#) [AYF414035A](#) [10064555-172520HLF](#) [AYF212335A](#) [504754-2500](#)