



1.5mm行程立式 SPPH1系列


切换时限	Non shorting		
行程	1.5mm		
全行程	2.5mm		
动作力	3(+1, -0.7)N		
安装方法	PC board		
电路数	2		
按键形状	Short		
动作	Latching		
端子形状	Snap-in		
使用温度范围	-10°C to +60°C		
最大额定/最小额定(电阻负载)	0.1A 30V DC/50µA 3V DC		
电性能	接触电阻(初期/寿命后)	20mΩ max./40mΩ max.	
	绝缘电阻	100MΩ min. 500V DC	
	耐电压	500V AC for 1 minute	
机械性能	端子强度	5N for 1 minute	
	操作部强度	操作方向	50N
耐久性能	无负载寿命	10,000 cycles 40mΩ max.	
	负载寿命 最大额定负载	10,000 cycles 40mΩ max.	
耐环境性能	耐寒性能	-20°C 96h	
	耐热性能	85°C 96h	
	耐湿性能	40°C, 90 to 95%RH 96h	

关于本网站的cookie：


本网站使用Cookie来改善您的在线体验。继续使用本网站而不更改您的Cookie偏好，我们将视为您同意我们使用Cookie。有关更多信息请访问本网站的[使用须知](#)。

接受

外形图



安装孔尺寸图




自A方向看

端子形状


关于本网站的cookie：

本网站使用Cookie来改善您的在线体验。继续使用本网站而不更改您的Cookie偏好，我们将视为您同意我们使用Cookie。有关更多信息请访问本网站的[使用须知](#)。

接受



电路图



包装规格

散装

包装数(pcs.)	1箱/日本	800
	1箱/出口包装	4,000
出口包装箱尺寸(mm)	400×270×290	

焊接条件

浸焊方式的参考举例

项目	预热温度	-
	预热温度时间	-
浸焊	焊接温度	260±5℃
	焊接浸渍时间	10±1s

关于本站的cookie

关于本站的cookie：

本网站使用Cookie来改善您的在线体验。继续使用本网站而不更改您的Cookie偏好，我们将视为您同意我们使用Cookie。有关更多信息请访问本网站的[使用须知](#)。

接受

表示本系列共通的注释。

1. 本产品目录中产品的颜色，与实物的颜色有所差异。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。
3. 还有上述产品一览以外的产品，需要时，请向本公司营业部门询问。
4. 本系列产品也可以用于车载。
的使用温度范围设定虽然比通常的大，但是请在使用时仔细确认正式的技术规格书。

关于本网站的cookie：

本网站使用Cookie来改善您的在线体验。继续使用本网站而不更改您的Cookie偏好，我们将视为您同意我们使用Cookie。有关更多信息请访问本网站的[使用须知](#)。

接受

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pushbutton Switches](#) category:

Click to view products by [ALPS](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[LW1L-M1C10V-A](#) [LW2L-A1C20M-GD](#) [LW2L-M1C20M-A](#) [60324L](#) [M7E-HRN2](#) [67021K512](#) [67081K512X](#) [701PB580](#) [719-5504-000](#)
[MDPSSGLFS](#) [810KSV30B](#) [FLT 2U EE 01A](#) [MML21KA3ABK](#) [MML23KA3AC05K-001](#) [MML23KW3AA01W](#) [8418K2](#) [8646AB6X718UL](#)
[8646ABUL](#) [FSDWH](#) [9001KXRK](#) [9001T8BK](#) [9533CD4+U574+U4922](#) [1203MRA](#) [A22EM01S](#) [A595](#) [1202A6](#) [12037A2ULCSA](#) [1203A2UL](#)
[ABD122N-B](#) [1211390004](#) [ABN111-Y](#) [ABN400-R](#) [1211500044](#) [1211580012](#) [1212MRA](#) [1232A6NF](#) [RA3CSH6A](#) [1241.1183.7047](#)
[1241.2511](#) [1241.3428](#) [1223A2ULCSA](#) [1223MRA](#) [1232AX2119](#) [1241.1183.8000](#) [1241.1183.8029](#) [1241.2506](#) [1241.2606](#) [12MA6](#)
[1301940184](#) [RELBARF6X10\(PLASTIC\)](#)