



MECHANICAL

Insulator material:
 PBT@glass-fibre reinforced
 UL 94v-0
 plastic: Brass

Nut specifications:

Shell: nicdel (or tin, gold) plated
 Number of contact: 04.
 Durabil tty: 5000 cycles

ELECTRICAL

Current rating: 5Amp
 Dielectric withstanding voltage: AC
 500vmin (500v dc)
 500m max
 Contact resistance:
 25m max
 Working temprayure: -50 ° c--+
 150 ° c

TOLERANCE TABLE

.0	±0.20
.00	±0.10
.000	±0.05

APPROVED:	DATE:	TITLE: USB-A-M-4P 焊线 折叠式 铁壳 白胶 端子镀金			
CHECKED:	DATE:	CLIENT P/N	U-USBW04P-M005	UNIT	mm
DRAWN:	DATE:	SCALE	free	REV.	HLW0
SXA	2019-05-13	FILE NO.			

深圳市灿科盟实业有限公司
 CkmtwCHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[10033527-N3112MLF](#) [17-210561](#) [GMCB05B11124H1EU](#) [17-200931](#) [65-647-8-BK-BU](#) [690-010-295-484](#) [73725-1191BLF](#) [950](#) [E8144-B01021-L](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBA511N5](#) [MUSBB15131](#) [MUSBC111M5](#) [MUSBD11135](#) [217450-1](#) [CA 6 W LD](#)
[896-30-004-00-000000](#) [KUSBVX-BS1N-W30](#) [KUSBX-AP-KIT-SCBLK](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W](#) [KUSBX-SMTAS1NBTR](#) [KUSBX-SMTBS1NBTR](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [17-200261](#) [17-210051](#) [1734082-1](#) [FK-37-32SL](#) [30-1574](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [30-572-3](#) [30-9503](#) [M9177/2-1](#) [MAB 5 S](#) [MIKROE-1451](#) [33UBBR-04SW11R](#) [USBFTV2PEM2G](#) [USBFTVC6ZN](#) [USBFTVSCCG](#)
[KUSBX-AS2N-W30](#) [KUSBX-SLAS1N-W](#) [KUSBX-SLAS1N-W30](#) [1-1734084-2](#) [E8110-001-01](#) [MUSBC11135](#) [NK-27-32SL](#)