



*a Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen
printed circuit board layout, solder side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à souder

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
1501 03	3	500

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

1501 03

Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC25J3A, 2,5 mm,
3-polig/stereo, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten

- 1. Temperaturbereich** -20 °C/+70 °C
- 2. Werkstoffe**
Kontaktträger PA GF, HB nach UL 94
Kontakt CuSn
- 3. Mechanische Daten**
Steckkraft 5–20 N
Ziehkraft 4–20 N
Steckzyklen ≥ 5000
Kontaktierung mit Klinkenstecker KLS 13
- 4. Elektrische Daten**
Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom 0,5 A
Bemessungsspannung 34 V AC/DC
Prüfspannung 500 V/60 s
Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ

1501 03

Jack chassis socket acc. to JIS C 6560 JC25J3A, 2.5 mm,
3 poles/stereo, angular version, for printed circuit boards

- 1. Temperature range** -20 °C/+70 °C
- 2. Materials**
Insulating body PA GF, HB according to UL 94
Contact CuSn
- 3. Mechanical data**
Insertion force 5–20 N
Withdrawal force 4–20 N
Mating cycles ≥ 5000
Mating with jack connector KLS 13
- 4. Electrical data**
Contact resistance ≤ 30 mΩ
Rated current 0.5 A
Rated voltage 34 V AC/DC
Test voltage 500 V/60 s
Insulation resistance ≥ 100 MΩ

1501 03

Embase femelle jack suivant JIS C 6560 JC25J3A, 2,5 mm,
3 pôles/stéréo, version angulaire, pour cartes imprimées

- 1. Température d'utilisation** -20 °C/+70 °C
- 2. Matériaux**
Corps isolant PA GF, HB suivant UL 94
Contact CuSn
- 3. Caractéristiques mécaniques**
Force d'insertion 5–20 N
Force de séparation 4–20 N
Nombre de manœuvres ≥ 5000
Raccordement avec connecteur mâle jack KLS 13
- 4. Caractéristiques électriques**
Résistance de contact ≤ 30 mΩ
Courant assigné 0,5 A
Tension assignée 34 V AC/DC
Tension d'essai 500 V/60 s
Résistance d'isolement ≥ 100 MΩ

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Audio CODECs](#) category:

Click to view products by [Lumberg](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[128](#) [AQGP323](#) [B52N12](#) [XLM331PCSF](#) [XLR413](#) [XLRSDC\(M02\)](#) [TT636](#) [M-XL-3-11L](#) [M-XL-5-11S](#) [XLM332PCVF](#) [XLM332PCSF](#)
[XLM331PCVF](#) [30-498-3](#) [7151](#) [RSJ-370-NL](#) [SCJ-0253-NL](#) [282](#) [54A](#) [46765-1001-TR250](#) [0472720029](#) [RSJ-0902-NL](#) [HDMI-S-V-](#)
[DCAN1940C2TR](#) [BJ300-02-Y-A](#) [ASJ-125-3](#) [M55116/2-4](#) [GC283-1](#) [XLR632](#) [M55116/2-3](#) [M55116/3-3](#) [RJ-1004-30R-NL](#) [ASJ-6-5](#) [KLB4](#)
[1501 03](#) [FCR20673](#) [09454521010](#) [50-00398](#) [150303R](#) [N112BPCSX](#) [XKTO1SCHWARZ](#) [130863-02-E](#) [50-00041](#) [50-00397](#) [50-00399](#)
[NC3FBH2-D](#) [NC3FDM3-H-0](#) [NC5FBH-D](#) [RSJ362NL](#) [M55116/10-0](#) [54-00035](#) [2001-1-2-21-00-BK](#)