



**1530 02**

Klinkenstecker, 2,5 mm, 4-polig/stereo, gerade Ausführung, mit Knickschutz und Lötanschlüssen

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>1. Temperaturbereich</b> | -20 °C/+70 °C                               |
| <b>2. Werkstoffe</b>        |   |
| Kontaktträger               | POM   |
| Kontakt                     | CuZn, vernickelt                            |
| Gehäuse                     | PE  |
| <b>3. Mechanische Daten</b> |   |
| Kontaktierung mit           | Klinkenkupplungen 1500 01, 1501 10, 1501 11 |
| <b>4. Elektrische Daten</b> |   |
| Prüfspannung                | 500 V/60 s                                  |
| Isolationswiderstand        | ≥ 100 MΩ                                    |

**1530 02**

Jack plug, 2.5 mm, 4 poles/stereo, straight version, with bend protection and solder terminals

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>1. Temperature range</b> | -20 °C/+70 °C                          |
| <b>2. Materials</b>         |  |
| Insulating body             | POM                                    |
| Contact                     | CuZn, nickel-plated                    |
| Housing                     | PE                                     |
| <b>3. Mechanical data</b>   |  |
| Mating with                 | jack sockets 1500 01, 1501 10, 1501 11 |
| <b>4. Electrical data</b>   |  |
| Test voltage                | 500 V/60 s                             |
| Insulation resistance       | ≥ 100 MΩ                               |

**1530 02**

Connecteur mâle jack, 2,5 mm, 4 pôles/stéréo, version droite, avec protection contre pliage et connexion par soude

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Température d'utilisation</b>    | -20 °C/+70 °C                                       |
| <b>2. Matériaux</b>                    |   |
| Corps isolant                          | POM   |
| Contact                                | CuZn, nickelé                                       |
| Boîtier                                | PE  |
| <b>3. Caractéristiques mécaniques</b>  |   |
| Raccordement avec                      | connecteurs femelles jack 1500 01, 1501 10, 1501 11 |
| <b>4. Caractéristiques électriques</b> |   |
| Tension d'essai                        | 500 V/60 s  |
| Résistance d'isolement                 | ≥ 100 MΩ  |

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
<b>1530 02</b>	<b>4</b>	<b>100</b>

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel  
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag  
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [DC Power Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Lumberg](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[1600206-1](#) [163-0301-EX](#) [163-0302](#) [163-0308-EX](#) [163-0310-EX](#) [163-1061-EX](#) [163-1100-EX](#) [163-4024](#) [163-4117-EX](#) [163-4118-EX](#) [163-5005-E](#) [163-7421](#) [163-MJ22-EX](#) [171-0721-EX](#) [171-0725-EX](#) [171-3118-EX](#) [171-3210-E](#) [171-3221-EX](#) [171-3222-EX](#) [171-A1326-EX](#) [173-23507-ST-EX](#) [173-5521TIP-EX](#) [173-6330TIP-EX](#) [KLDVX-SMT-02-ATR](#) [KLDX-0201-AHT-1](#) [KLDX-0202-AHT](#) [KLDX-SMT-0202-BP](#) [KLDX-SMT-0202-BPTR](#) [163-0179-EX](#) [163-0307-E](#) [163-0309-EX](#) [163-4007-EX](#) [163-4015-EX](#) [163-4025](#) [163-4119-E](#) [163-4303-E](#) [16PJ101-EX](#) [171-0702-EX](#) [171-0722-E](#) [171-0726-EX](#) [171-2122-EX](#) [171-3216-EX](#) [171-3218-EX](#) [171-3219-EX](#) [171-3220-EX](#) [171-7391](#) [173-3413-ST-EX](#) [173-4017-ST-EX](#) [RAPCBRK](#) [K596](#)