



| Bestellbezeichnung Designation Désignation | Polzahl Poles Pôles | Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage |
|--|---------------------------|---|
| 1532 02 | 4 | 100 |

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

| 1532 02 | |
|--|---|
| Klinkenstecker nach JEITA RC-5325A JC35P4, 3,5 mm, 4-polig/stereo, gerade Ausführung, mit Knickschutz und Lötanschlüssen | |
| 1. Temperaturbereich | -20 °C/+70 °C |
| 2. Werkstoffe | |
| Kontaktträger | PBT GF |
| Kontakt | CuZn, vernickelt Stahl, vernickelt |
| Isolierung | POM |
| Gewindeinsatz | CuZn, vernickelt |
| Gehäuse | PE |
| 3. Mechanische Daten | |
| Kontaktierung mit | Klinkenkupplungen 1502 02, 1503 10, 1503 13, 1503 15, 1503 16 |
| 4. Elektrische Daten | |
| Durchgangswiderstand | ≤ 50 mΩ |
| Bemessungsstrom | 1 A |
| Bemessungsspannung | 34 V AC/DC |
| Prüfspannung | 500 V/60 s |
| Isolationswiderstand | 100 MΩ |

| 1532 02 | |
|---|--|
| - Jack plug according to JEITA RC-5325A JC35P4, 3.5 mm, 4 poles/stereo, straight version, with bend protection and solder terminals | |
| 1. Temperature range | -20 °C/+70 °C |
| 2. Materials | |
| Insulating body | PBT GF |
| Contact | CuZn, nickeled steel, nickeled |
| Insulation | POM |
| Threaded insert | CuZn, nickeled |
| Housing | PE |
| 3. Mechanical data | |
| Mating with | jack sockets 1502 02, 1503 10, 1503 13, 1503 15, 1503 16 |
| 4. Electrical data | |
| Contact resistance | ≤ 50 mΩ |
| Rated current | 1 A |
| Rated voltage | 34 V AC/DC |
| Test voltage | 500 V/60 s |
| Insulation resistance | 100 MΩ |

| 1532 02 | |
|--|---|
| Connecteur mâle jack suivant JEITA RC-5325A JC35P4, 3,5 mm, 4 pôles/stéréo, version droite, avec protection contre pliage et connexion par soudure | |
| 1. Température d'utilisation | -20 °C/+70 °C |
| 2. Matériaux | |
| Corps isolant | PBT GF |
| Contact | CuZn, nickelé acier, nickelé |
| Isolation | POM |
| Insert fileté | CuZn, nickelé |
| Boîtier | PE |
| 3. Caractéristiques mécaniques | |
| Raccordement avec | connecteurs femelles jack 1502 02, 1503 10, 1503 13, 1503 15, 1503 16 |
| 4. Caractéristiques électriques | |
| Résistance de contact | ≤ 50 mΩ |
| Courant assigné | 1 A |
| Tension assignée | 34 V AC/DC |
| Tension d'essai | 500 V/60 s |
| Résistance d'isolement | 100 MΩ |

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Audio CODECs](#) category:

Click to view products by [Lumberg](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[128](#) [AQGP323](#) [B52N12](#) [XLM331PCSF](#) [XLR413](#) [XLRSDC\(M02\)](#) [TT636](#) [M-XL-3-11L](#) [M-XL-5-11S](#) [XLM332PCVF](#) [XLM332PCSF](#)
[XLM331PCVF](#) [30-498-3](#) [7151](#) [RSJ-370-NL](#) [SCJ-0253-NL](#) [282](#) [54A](#) [46765-1001-TR250](#) [0472720029](#) [RSJ-0902-NL](#) [HDMI-S-V-](#)
[DCAN1940C2TR](#) [BJ300-02-Y-A](#) [ASJ-125-3](#) [M55116/2-4](#) [GC283-1](#) [XLR632](#) [M55116/2-3](#) [M55116/3-3](#) [RJ-1004-30R-NL](#) [ASJ-6-5](#) [KLB4](#)
[1501 03](#) [FCR20673](#) [09454521010](#) [50-00398](#) [150303R](#) [N112BPCSX](#) [XKTO1SCHWARZ](#) [130863-02-E](#) [50-00041](#) [50-00397](#) [50-00399](#)
[NC3FBH2-D](#) [NC3FDM3-H-0](#) [NC5FBH-D](#) [RSJ362NL](#) [M55116/10-0](#) [54-00035](#) [2001-1-2-21-00-BK](#)