






























	SINGLE WIRE SEAL Einzeldichtung	
964972-1	1,9...2,4	YELLOW gelb
963530-1	1,4...1,9	GREY grau
964971-1	1,2...1,6	RED rot
1718705-1	0,9...1,2	GREEN gruen
ORDER NO. Bestell-Nr.	INSULATION DIA Isolations Ø	COLOUR Farbe





1718558-1	B		>1.0...1.5 	2.2...2.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 3,0 B = 4,5 C = 6,6	E = 2,7 G = (2,9) D _{Dr} = 1,4	H = 4,5 I = 3,6 K = (4,9) D _{Iso} = 2,9 M = 0,9	SINGLE WIRE SEALING SYSTEM Einzeldrhtungssystem			
1418884-3	B				CuNiSi	PRESILVER vorversilbert							
1418884-1	B				CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt							
1534162-1	B		CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 3,0 B = 4,5 C = 6,6	E = 2,4 G = (2,6) D _{Dr} = 1,2	H = 4,3 I = 3,3 K = (4,8) D _{Iso} = 2,7 M = 0,9						
1-1241380-2	B		CuNiSi										
1241380-3	B		CuNiSi	PRESILVER vorversilbert									
1241380-2	B		CuNiSi										
1241380-1	B		CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt									
1564324-3	B		CuNiSi	PRESILVER vorversilbert				A = 2,5 B = 4,0 C = 6,1	E = 1,9 G = (2,0) D _{Dr} = 0,75		H = 4,3 I = 3,3 K = (4,8) D _{Iso} = 2,6 M = 0,9		
1564324-2	B		CuNiSi										
1564324-1	B		CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt									
1534160-1	B			CuNiSi						TINPLATED vorverzinkt			
1241378-3 	B		CuNiSi	PRESILVER vorversilbert						A = 3,0 B = 5,0 C = 6,6		E = 1,8 G = (1,7) D _{Dr} =0,75	H = 4,3 I = 3,3 K = (4,8) D _{Iso} = 2,6 M = 0,9
1241378-2 	B		CuNiSi										
1241378-1 	B		CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt									
1241376-2	B			CuNiSi									
1241376-1	B	CuNiSi		TINPLATED vorverzinkt									
1418410-1	B		1.5 	2.2...2.4	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt	A = 3,2 B = 4,4 C = 6,6						
1534334-1	B				CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt							
1418408-1	B				CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt							
1241374-3	B		0.5...1.0	1.4...2.1	CuNiSi	PRESILVER vorversilbert	A = 3,0 B = 4,4 C = 6,6	E = 2,4 G = (2,6) D _{Dr} =1,2	H = 3,1 K = (3,3) D _{Iso} = 1,8 M = 0,2				
1241374-2	B				CuNiSi								
1241374-1	B				CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt							
1564980-2	B					0.2...0.35				1.1...1.4	CuNiSi		A = 2,5 B = 3,7 C = 5,7
1564980-1	B	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt										
1241372-2 	B	CuNiSi											
1241372-1 	B	CuNiSi	TINPLATED vorverzinkt										
ORDER NO. Bestell.-Nr.	REV.	TO BE USED ON TAB	WIRE RANGE Drahtgrößen- bereich (mm ²)	INSULATION DIA	MATERIAL	PLATING	LENGTH Länge	WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSUL. CRIMP Isol.-Crimp	FORM OF ISO CRIMP Form des ISO-Crimp			
Strip Bandware		Geeignet fuer Flachstecker	(mm ²)	Isolations Ø (mm)	Werkstoff	Ueberzug	CRIMP DIMENSIONS (mm) Crimpabmessungen						

Bemerkungen
NOTES

- | | | | | |
|----|--|--|--|-----------------------|
| 1 | Geeignet fuer Flachslecker
TO BE USED ON TAB | $\begin{matrix} +0.2 \\ -1.5 \end{matrix}$ | $\begin{matrix} -0.1 \\ -0.1 \end{matrix}$ | $\times 0.6 \pm 0.03$ |
| 2 | Geeignet fuer Flachslecker
TO BE USED ON TAB | $\begin{matrix} +0.2 \\ -1.5 \end{matrix}$ | $\begin{matrix} -0.1 \\ -0.1 \end{matrix}$ | $\times 0.8 \pm 0.03$ |
| 3 | Laserschweissung
LASER WELDED | | | |
| 4 | Kenennung fuer Werkzeug und Revisionsstand
DIE-IDENTIFICATION AND REVISION STATUS | | | |
| 5 | Min. 0.8mm Goldueberzug im Kontaktbereich ueber min. 1.3µm Nickelueberzug;
min. 1µm Zinnueberzug im Crimpbereich.
Zur Kennzeichnung siehe Loch an der Ueberfeder
MIN. 0.8mm GOLDPLATE IN CONTACT AREA OVER MIN. 1.3µm NICKELPLATE;
MIN. 1µm TINPLATE IN CRIMP AREA.
AS INDEX SEE HOLE AT SPRING | | | |
| 6 | Fuer Doppel- und Einzelcrimp
FOR DOUBLE AND SINGLE CRIMP | | | |
| 7 | Auswahl der Einzelzeichnung entsprechend dem Isolationsdurchmesser
SINGLE WIRE SEAL TO BE SELECTED ACCORDING TO INSULATION-DIA | | | |
| 8 | Zulassige Strombelastbarkeit siehe Drahtgrosse
CURRENT CARRYING CAPABILITY SEE WIRE CROSS SECTION | | | 1 mm ² |
| 9 | Kennzeichnung fuer besonderes Offnungsmass und Tab-Abmessung 0.8mm.
SIGNED FOR SPECIAL GAPSIZE AND TAB DIMENSION 0.8mm. | | | |
| 10 | 1.27mm Goldueberzug im Kontaktbereich ueber min. 1.3µm Nickelueberzug;
min. 1µm Zinnueberzug im Crimpbereich.
Zur Kennzeichnung siehe Loch an der Ueberfeder | | | |
| 11 | Unterschiedliche Ausfuehrung und Anzahl der Ritlen moeglich
DIFFERENT FORM AND NUMBER OF THE SERRATION POSSIBLE | | | |
| 12 | Kennzeichnung mit "Ag" bei Silberueberzug im Kontaktbereich
MARKING WITH "Ag" FOR SILVERPLATING IN CONTACT AREA | | | |
| 13 | 1241378 nicht fuer Neuanwendung, wird ersetzt durch 1564980
1241378 not for Neuanwendung, wird ersetzt durch 1564324
1241372 SUPERSEDED BY PN 1564980
1241378 SUPERSEDED BY PN 1564324. | | | |
| 14 | Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER | | | |

14 Einzelheiten der Ausführung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG. R. Liebing 27AUG2004 CHK. A. Mairosor 30JAN2012 APPV. M. Bleicher 30JAN2012		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ± 0.2		NAME AMP MCP 1.5K PRODUCT GROUP DRAWING	
		0. PL C 1. PL C 2. PL C 3. PL C 4. PL C ANGLES		108-18716 APPLICATION SPEC 114-18386	
MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle		FINISH SEE TABLE siehe Tabelle		SIZE CASE CODE DRAWING NO. RESTRICTED TO A1 00779 C=124.14.36	
WEIGHT -				Customer Drawing	
				SCALE 10:1 SHEET 1 of 1 REF B17	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Terminals](#) category:

Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[HT-13-10](#) [71M-250-32-NB](#) [01-2065-1-0216](#) [00581P0075](#) [M10-10RX](#) [M10BCK](#) [60205-1](#) [604200-1](#) [60598-1-CUT-TAPE](#) [60617-1-C](#) [60873-1](#) [M14-516R/SK](#) [M14-6RSX](#) [M18-10FLX](#) [M18-8FBX](#) [M18-8R/LX](#) [M18BCK](#) [61314-6-C](#) [61-S](#) [61-SN-A](#) [62-NBM-A](#) [63-S](#) [640179-1](#) [640917-2-CUT-TAPE](#) [6501550002](#) [66107-2-C](#) [66107-4-C](#) [696683-1](#) [696834-1](#) [696861-1](#) [696931-1](#) [696999-1](#) [M8-516RK](#) [M86700006](#) [MA250DMFMX-A](#) [701-2007](#) [701-2307](#) [701-7761-03](#) [70F-110-32-PB](#) [718-N-A](#) [71M-187-20-NBL](#) [71M-250-32-NBL](#) [72F-187-20-NBL](#) [72M-250-32-NBL](#) [7310](#) [73F-250-32](#) [73F-250-32-NBL](#) [73F-250-32-NL](#) [F14-10C](#) [F-1M](#)