



Specifications:

Contact rating: 650mA, 30V DC
 Contact resistance: 20mOhm max.
 Insulation resistance: 500MOhm min. at 500V DC
 Dielectric strength: 500V, 50Hz for the duration of 1 minute
 Operating temperature: -20°C to +60°C
 Mechanical life: min. 20 000 cycles
 Soldering conditions: hand-soldering: max.: 260 +/-5°C, 3sec.
 Mounting: single-hole
 Button color: red
 Contact arrangement: off - mom
 Material: phenolformaldehyde, black
 Contacts: brass, silver plated
 Terminals: solder tags



Tolerances:	Date	Name	MSP 101 C	20 09 06	Page
	11/08	dr			
			knitter-switch		1/1
Modifications	Date	Name			

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pushbutton Switches](#) category:

Click to view products by [Knitter-Switch](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[LW1L-M1C10V-A](#) [LW2L-A1C20M-GD](#) [LW2L-M1C20M-A](#) [60324L](#) [M7E-HRN2](#) [67021K512](#) [67081K512X](#) [701PB580](#) [719-5504-000](#)
[MDPSSGLFS](#) [810KSV30B](#) [MML21KA3ABK](#) [MML23KA3AC05K-001](#) [MML23KW3AA01W](#) [8418K2](#) [8646AB6X718UL](#) [8646ABUL](#)
[FSDWH](#) [9001KXRK](#) [9001T8BK](#) [9533CD4+U574+U4922](#) [1203MRA](#) [A22EM01S](#) [A595](#) [1202A6](#) [12037A2ULCSA](#) [1203A2UL](#) [ABD122N-](#)
[B](#) [1211390004](#) [ABN111-Y](#) [ABN400-R](#) [1211500044](#) [1211580012](#) [1212MRA](#) [1232A6NF](#) [RA3CSH6A](#) [1241.1183.7047](#) [1241.2511](#)
[1241.3428](#) [1223A2ULCSA](#) [1223MRA](#) [1232AX2119](#) [1241.1183.8000](#) [1241.1183.8029](#) [1241.2506](#) [1241.2606](#) [12MA6](#) [1301940184](#)
[RELBARF6X10\(PLASTIC\)](#) [13435AG](#)