



"x"	Switch function
B	on - (mom)
C	off - mom

Specifications:

Contact rating: 1A, 250V AC / 3A, 125V AC  
 2A, 24V DC  
 Contact resistance: 30mOhm max.  
 Insulation resistance: 500MOhm min. at 500V DC  
 Dielectric strength: 1 000V, 50Hz for the duration of 1 minute  
 Operating temperature: -45°C to +110°C  
 Mechanical life: min. 30 000 cycles  
 Soldering conditions: hand-soldering: max.: 305°C, 3sec., 20W  
 Mounting: bushing M6x0.75  
 Material: Contacts: coin silver  
 Terminals: solder tags



Tolerances:	Date	Name	<h1>MSP 103 xK</h1>
	11/08	dr	
			<h2>20 09 05</h2>
			Page
			1/1
Modifications	Date	Name	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Pushbutton Switches](#) category:*

*Click to view products by [Knitter-Switch](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[LW1L-M1C10V-A](#) [LW2L-A1C20M-GD](#) [LW2L-M1C20M-A](#) [60324L](#) [M7E-HRN2](#) [67021K512](#) [67081K512X](#) [701PB580](#) [719-5504-000](#)  
[MDPSSGLFS](#) [810KSV30B](#) [MML21KA3ABK](#) [MML23KA3AC05K-001](#) [MML23KW3AA01W](#) [8418K2](#) [8646AB6X718UL](#) [8646ABUL](#)  
[FSDWH](#) [9001KXRK](#) [9001T8BK](#) [9533CD4+U574+U4922](#) [1203MRA](#) [A22EM01S](#) [A595](#) [1202A6](#) [12037A2ULCSA](#) [1203A2UL](#) [ABD122N-](#)  
[B](#) [1211390004](#) [ABN111-Y](#) [ABN400-R](#) [1211500044](#) [1211580012](#) [1212MRA](#) [1232A6NF](#) [RA3CSH6A](#) [1241.1183.7047](#) [1241.2511](#)  
[1241.3428](#) [1223A2ULCSA](#) [1223MRA](#) [1232AX2119](#) [1241.1183.8000](#) [1241.1183.8029](#) [1241.2506](#) [1241.2606](#) [12MA6](#) [1301940184](#)  
[RELBARF6X10\(PLASTIC\)](#) [13435AG](#)