



APPROVAZIONI - APPROVALS

Articolo Type						
M905	IP20	<input type="checkbox"/>	2,5	2,5	2,5	2,5
		V	400	400	400	400
		T	*	*	*	*

Fig.	Descrizione Description	Articolo Type	Colore Color	Temperatura d'esercizio Exercise temperature *	A	B	L	Ø cavo mm Ø cable mm	Confezione pezzi Packing pcs.
	Spina maschio Plug	BM M9051	Marrone/Brown	150°C	48,5	26	32	-	50
	Spina femmina Receptacle	BM M9052	Marrone/Brown	150°C	48,5	26	32	-	50
1a	Spina maschio con protezione e base Plug with cover and strain relief	BM B9053	Bianco/White	105°C	48,5	26	32	-	50
1b	Spina femmina con protezione base Receptacle with cover and strain relief	BM M9053	Marrone e nero/Brown and black	105°C	48,5	26	76,5	1x(9±14) - 2x(9±10,5)	50
2a	Spina maschio con protezione e base Plug with cover and strain relief	BM B9053	Bianco/White	105°C	48,5	26	76,5	1x(9±14) - 2x(9±10,5)	50
2b	Spina femmina con protezione base Receptacle with cover and strain relief	BM M9054	Marrone e nero/Brown and black	105°C	48,5	26	76,5	1x(9±14) - 2x(9±10,5)	50
	Spina femmina con protezione base Receptacle with cover and strain relief	BM B9054	Bianco/White	105°C	48,5	26	76,5	1x(9±14) - 2x(9±10,5)	50

Materiale: marrone: Nylon (PA 6.6) 25% fibra vetro, V0-UL94
bianco, nero: Nylon (PA 6.6), V2-UL94
prova filo incandescente IEC695-2-1 a 850°C

Bussole: Ottone stagnato

Viti: M 3x6 in acciaio zincato - Coppia torcente 0,5 Nm

Sezione: 2,5 mm² - IP 20

Tensione nominale: 400 V

Corrente nominale: 16 A

Marchatura sui poli: 1 2 $\frac{1}{2}$ N 3

Il dispositivo di ancoraggio tra maschio e femmina impedisce lo sfilamento accidentale del connettore

La polarizzazione dei poli garantisce l'esatto posizionamento del connettore

NORME DI RIF.

EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (Par. 30.2.3)

IEC/EN 60695-2-11

Material: brown: Nylon (PA 6.6) 25% glass fiber, V0-UL94
white, black: Nylon (PA 6.6), V2-UL94
glow-wire test IEC695-2-1 to 850°C

Clamps: Male and female tinned brass

Screws: M 3x6 galvanized steel - Tightened torque 0.5 Nm

Nominal section: 2.5 mm²

Voltage rating: 400 V

Current rating: 16 A

Marking on poles: 1 2 $\frac{1}{2}$ N 3

The arm lock mechanism surely lock the plug and receptacle together when they are mounted

Furthermore, the polarized housing prevents mismatching the plugs

ACCORDING NORMS:

EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3)

IEC/EN 60695-2-11

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [AC Power Entry Modules](#) category:

Click to view products by [BM Group](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0098.0050](#) [6-1609987-9](#) [6167.0002](#) [7-6609955-2](#) [FN389-4-22](#) [FN9233ER-12-06](#) [FN9233S1-10-06](#) [FN9233S1-8-06](#) [FN9233S1B-8-06](#)
[FN9233S1R-1-06](#) [FN9233S1R-12-06](#) [FN9233SB-1-06](#) [FN9233SB-12-06](#) [FN9233SB-8-06](#) [FN9233SR-10-06](#) [FN9233SR-3-06](#) [FN9244B-15-06](#)
[HI](#) [FN9244EB-3-06](#) [FN9244EB-8-06](#) [FN9244ER-15-06](#) [FN9244ER-8-06](#) [FN9244ES1-8-06](#) [FN9244ESB-8-06](#) [FN9244EU-6-06](#)
[FN9244R-12-06](#) [FN9244R-3-07](#) [FN9244R-8-06](#) [FN9244S1-10-06](#) [FN9244S1-12-06](#) [FN9244S1-3-06](#) [FN9244S1B-6-06](#) [FN9244S1R-3-06](#)
[FN9244S-6-06](#) [FN9244SB-10-06](#) [FN9244SB-6-06](#) [FN9244SB-8-06](#) [FN9244SR-10-06](#) [FN9244SR-6-06](#) [FN9244U-3-06](#) [FN9244U-8-06](#)
[FN9260A-6-06](#) [PE00SSSXB](#) [Fuse-H-EUR-1](#) [Fuse-H-USA-1](#) [PM00XD000](#) [PS0SSDBX0](#) [PS0SXSH3B](#) [A-0701-HT-H](#) [RAPC3FG](#) [15EJMS8](#)