











ALARM CABLES

Code	Section	External Ø mm.		Packaging m.	Description
		Core	Cable		
C296	4x0,22 mm ² (24 AWG)	1,0	4,8	100	 Cavo multipolare schermato con linea ausiliaria di energia per impianti e sistemi di allarme. In particolare per il collegamento e l'alimentazione di sensori di zona e perimetrali per la rilevazione del movimento, intrusione e/o presenza di fumi ed in genere per il cablaggio di schede all'interno di centraline e quadri. Guaina esterna in PVC (PLSF) Flame Retardant ed a bassa emissione di fumi C-4/Uo 400V. Colore guaina: Bianco RAL 9003 Norme: CEI 20-22 II / CEI 20-35 / IEC 60332-3-24 / CEI UNEL 36762
	+2x0,50 mm ² (20 AWG)	1,5			
					 Cable multipolar apantallado con línea auxiliar de energía para sistemas de alarma. En particular para la conexión y alimentación de sensores de zona y perimetrales para la detección de movimiento, intrusión y/o presencia de humos y en general para el cableado de circuitos internos a los paneles y cuadros de distribución. Funda exterior en PVC (PLSF) Flame Retardant y a baja emisión de humos C-4/Uo 400V. Color funda: Bianco RAL 9003 Normas: CEI 20-22 II / CEI 20-35 / IEC 60332-3-24 / CEI UNEL 36762
					 Multipolaren abgeschirmtes Kabel für Alarmanlagen Installationen. Besonders ratsam für Zone und perimetrischen Sensoren-Anschluß, für die Bewegungserkennung, Einbruch und/oder das Vorhandensein von Rauch und allgemein für die Verkabelung Registerkarten innerhalb und Schränke. Außenmantel: PVC (PLSF) Flame Retardant-und Low-Raucht Emission C-4/Uo 400V. Mantelfarbe: Weiß RAL 9003 Standards: CEI 20-22 II / CEI 20-35 / IEC 60332-3-24 / CEI UNEL 36762
					 Câble multipolaire blindé avec ligne auxiliaire d'énergie installation et systèmes d'alarme. En particulier pour le raccordement capteurs de zone et périmétral pour la détection de mouvement, intrusion et/ou présence de fumées et en général pour le câblage de fiches au sein des unités de contrôle et de tableau. Gaine extérieure en PVC (PLSF) Flame Retardant avec une faible émission de fumée C-4/Uo 400V. Couleur de la gaine: Blanc RAL 9003 Norme: CEI 20-22 II / CEI 20-35 / IEC 60332-3-24 / CEI UNEL 36762
					 Экранированный кабель с дополнительным проводом питания для охранных систем. Используется для подключения различных датчиков (движения/дыма/вторжения), организации подключений внутри рэковых шкафов. Наружная оболочка: ПВХ, не поддерживающая горение, с низким коэффициентом задымления C-4/Uo 400V. Цвет оболочки: Белый RAL 9003 Стандарты: CEI 20-22 II / CEI 20-35 / IEC 60332-3-24 / CEI UNEL 36762

NEW



FirestoP

C297	6x0,22 mm ² (24 AWG)	1,0	5,2	100	 Cavo multipolare schermato con linea ausiliaria di energia per impianti e sistemi di allarme. In particolare per il collegamento e l'alimentazione di sensori di zona e perimetrali per la rilevazione del movimento, intrusione e/o presenza di fumi ed in genere per il cablaggio di schede all'interno di centraline e quadri. Guaina esterna in PVC (PLSF) Flame Retardant ed a bassa emissione di fumi C-4/ Uo 400V. Colore guaina: Bianco RAL 9003 Norme: CEI 20-22 II / CEI 20-35 / IEC 60332-3-24 / CEI UNEL 36762
	+2x0,50 mm ² (20 AWG)	1,5			
					 Cable multipolar apantallado con línea auxiliar de energía para sistemas de alarma. En particular para la conexión y alimentación de sensores de zona y perimetrales para la detección de movimiento, intrusión y/o presencia de humos y en general para el cableado de circuitos internos a los paneles y cuadros de distribución. Funda exterior en PVC (PLSF) Flame Retardant y a baja emisión de humos C-4/Uo 400V. Color funda: Bianco RAL 9003 Normas: CEI 20-22 II / CEI 20-35 / IEC 60332-3-24 / CEI UNEL 36762
					 Multipolaren abgeschirmtes Kabel mit Hilfsenergie Linie für Anlagen-und Alarmsysteme. Besonders ratsam für Zone und perimetrischen Sensoren-Anschluß, für die Bewegungserkennung, Einbruch und/oder das Vorhandensein von Rauch und allgemein für die Verkabelung Registerkarten innerhalb und Schränke. Außenmantel: PVC (PLSF) Flame Retardant-und Low-Raucht Emission C-4/Uo 400V. Mantelfarbe: Weiß RAL 9003 Standards: CEI 20-22 II / CEI 20-35 / IEC 60332-3-24 / CEI UNEL 36762
					 Câble multipolaire blindé avec ligne auxiliaire d'énergie installation et systèmes d'alarme. En particulier pour le raccordement des capteurs de zone et périmétral pour la détection de mouvement, intrusion et/ou présence de fumées et en général pour le câblage de fiches au sein des unités de contrôle et de tableau. Gaine extérieure en PVC (PLSF) Flame Retardant avec une faible émission de fumée C-4/Uo 400V. Couleur de la gaine: Blanc RAL 9003 Norme: CEI 20-22 II / CEI 20-35 / IEC 60332-3-24 / CEI UNEL 36762
					 Экранированный кабель с дополнительным проводом питания для охранных систем. Используется для подключения различных датчиков (движения/дыма/вторжения), организации подключений внутри рэковых шкафов. Наружная оболочка: ПВХ, не поддерживающая горение, с низким коэффициентом задымления C-4/Uo 400V. Цвет оболочки: Белый RAL 9003 Стандарты: CEI 20-22 II / CEI 20-35 / IEC 60332-3-24 / CEI UNEL 36762

NEW



FirestoP

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Multi-Conductor Cables](#) category:

Click to view products by [Tasker](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[89182-010-1000](#) [89705-008-500](#) [6000FE-877-1000](#) [CS2885-000](#) [M27500-20SP2S23](#) [6300FE-877-U1000](#) [6309UE-877-1000](#) [M3905-BK005](#)
[6502FE 8771000](#) [6541PA-008-U1000](#) [CV6807-000](#) [CW9530-000](#) [CX6543-000](#) [CXA-0066-20-4-9CS2973](#) [CXA-0078-16-1-9CS2405](#) [CXA-](#)
[0078-22-4-9CS2405](#) [CXA-0078-24-4-9CS2405](#) [CXA-0140-16-6/9-9CS2405](#) [CY0660-000](#) [720451-000](#) [752687-000](#) [768146-000](#) [773159-000](#)
[82841-877-5000](#) [83318E-009-500](#) [8348-060-500](#) [83559-002-1000](#) [83653-002-5000](#) [83659-002-1000](#) [83709-002-1000](#) [8404-060-500](#) [8469](#)
[060100](#) [858171-000](#) [8628-060-500](#) [868361-001](#) [8730-060-1000](#) [8737-060-U1000](#) [8747-060-100](#) [8747-060-1000](#) [8769-060-1000](#) [8775-060-](#)
[500](#) [877541-000](#) [8780-060-1000](#) [8782-001-U1000](#) [88444-002-1000](#) [9159-060-500](#) [9318-060-1000](#) [939870-000](#) [9423 060U500](#) [9444](#)
[060U1000](#)