



ROTATING ANGLE
AT SIGHT COLD POSITION



Technical Data

H/OFF :	90°C±3°C
L/OFF :	0°C
BREAKING CAPACITY	C-1 15(3)A 400 VAC C-2 2,5(0.6)A 400VAC
MAX °C AROUND THE BODY:	T110°C
MAX °C AROUND THE BULB:	UPPER SWITCHING VALUE +15%
LIFE OF PRODUCTS:	100.000 CYCLES
DIFFERENTIAL:	4±2.5°C
MINIMUM CURRENT:	200 mA
INSULATION RESISTANCE:	> 100 M OHM
RIF:	ZA90D-556-12A

ANTHERO

CODICE: **C700507000**

DESCRIZIONE: **Termostato reg. 0/90°C SP-DT capmm 1500 PVC faston 6.3 X 0.8**

SCALA : 1:2

DISEGNATO: SALA A.

MODIFICA: DATA:

DATA : 17/07/2006

CONTROLLATO: PLAMBERTINI

TOLL.GEN: +/-0,1

Descrizione revisione :

Data

Descrizione revisione :

Data

Descrizione revisione :

Data

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Thermostats](#) category:

Click to view products by [Arthermo](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[66F060-0099](#) [66F060-0396](#) [66L085-0477](#) [67F080-0356](#) [67L060-0368](#) [67L080-0038](#) [77877-00](#) [ASP200-22](#) [22636-00](#) [2450 00210626](#) [2450 00880010](#) [2450RC 79080002](#) [2455R--01000844](#) [2455R 80580176](#) [2455R 80820955](#) [2455R 81610172](#) [2455R--90820376](#) [2455RC-00980620](#) [2455RCG81170352](#) [2455RM03090005](#) [2455RM 80820736](#) [2455RM-90980499](#) [2455RP-91000430](#) [2455RP-91000433](#) [2455RP-91000436](#) [2455RP-91000442](#) [300004530001](#) [300100140436](#) [300100630004](#) [3001 00830006](#) [2450G 83950014](#) [2450RC-90820307](#) [2455R--00030829](#) [2455R--01000140](#) [2455R 80820813](#) [2455R 80820815](#) [2455R 81000478](#) [2455R 86890009](#) [2455R--99130436](#) [2455RBV00290011](#) [2455RC-01000545](#) [2455RM 80820767](#) [PN14-6R](#) [300000460015](#) [300005510124](#) [300100240048](#) [310000011390](#) [310000030602](#) [310000031798](#) [310000560067](#)