







COAX VIDEO CABLES 75Ω

Code	Section	External Ø mm.		Packaging m.	Description
		Core	Cable		
RG 11 A/U Mil.	1x75Ω (7x0,40 mm) (18 AWG)	7,3	10,3	100	<p> Cavo coassiale video 75Ω conforme alle norme MIL C17 F adatto ad impianti ed installazioni di lunga distanza. Adatto ad applicazioni Broadcast e per installazioni CCTV, per Telecamere di Controllo e Videosicurezza.</p> <p> Cable coaxial video 75Ω conforme a las normas MIL C17 F adecuado para instalaciones de larga distancia. Apto para aplicaciones Broadcast y para instalaciones CCTV, para Cámaras de Vigilancia e Vídeo de seguridad.</p> <p> Câble coaxial vidéo 75Ω, conforme aux normes MIL C17 F approprié pour des installations de longue distance. Convient à la fois pour le Broadcast et des installations CCTV, pour caméras de surveillance et de sécurité vidéo.</p> <p> Coaxial Video cable 75Ω conformed to MIL C17 F suitable for installations on long distances. Suitable for Broadcast and for CCTV installations, Control Video-cameras and Video-security.</p> <p> Koaxial Videokabel 75Ω MIL C17 F geeignet für Installationen auf langen Strecken. Geeignet für Broadcast- und CCTV-Anlagen, Control Video-Kameras und Video-Sicherheit.</p> <p> Коаксиальный видео кабель 75Ω стандарта MIL C17 F, подходит для инсталляций на большие расстояния. Применение: CCTV, камеры видеонаблюдения и другие видеoinсталляции.</p>



General Catalogue - pag.119

COAX SAT CABLES 75Ω

Code	Section	External Ø mm.		Packaging m.	Description
		Core	Cable		
C905	1x75Ω (1x0,80 mm) (20 AWG)	3,5	5,0	100	<p>Cavo coassiale professionale 75Ω ad alta efficienza con doppia schermatura per installazioni video SAT digitali come ad esempio per Decoder e ricevitori satellitari etc. Caratteristiche principali di questo cavo sono il piccolo diametro esterno ed ottimi valori di attenuazione. Disponibile in 5 colori diversi</p> <p>Professional high efficiency coaxial cable 75Ω with double shield for digital video SAT installation as for example for Decoder and SAT receivers, etc. The main features of this cable are the small external diameter and good attenuation values. Available in 5 different colours</p>
CT905/10	1x75Ω (1x0,80 mm) (20 AWG)	3,5	5,0	10x10 mt	<p>Cable coaxial profesional 75Ω de alta eficiencia con doble blindaje para instalaciones video SAT digitales como por ejemplo para Decoder y receptores de satélite etc. Características principales de este cable son el pequeño diámetro exterior y excelentes valores de atenuación. Disponibile en 5 colores diferentes</p> <p>Professionelle hohe Effizienz Koaxialkabel 75Ω mit doppelter Abschirmung für digitale Video-SAT Installation wie zB für Decoder und SAT-Receiver, etc. Die wichtigsten Merkmale dieses Kabels sind die kleinen Außendurchmesser und gute Dämpfungswerte. Erhältlich in 5 verschiedenen Farben</p>
CT905/25	1x75Ω (1x0,80 mm) (20 AWG)	3,5	5,0	10x25 mt	<p>Câble coaxial professionnel 75Ω à haut rendement avec double blindage pour les installations vidéo SAT numériques tels que décodeur, récepteurs de satellite, etc. Principales caractéristiques de ce câble sont le petit diamètre extérieur et excellentes valeurs d'atténuation. Disponibile en 5 couleurs différentes</p> <p>Профессиональный коаксиальный кабель 75Ω с двойным экраном для цифрового видеосигнала, спутникового сигнала (соединение декодера/ресивера со спутниковой тарелкой). Главное достоинство этого кабеля: небольшой наружный диаметр и низкий коэффициент затухания. Доступен в 5-ти различных цветах.</p>



General Catalogue - pag.121

C908	1x75Ω (1x1,15 mm) (17 AWG)	4,8	6,9	100	<p>Cavo coassiale 75Ω ad alta efficienza con doppia schermatura per installazioni video SAT digitali come ad esempio impianti di antenna satellitari, per collegamento di Decoder e ricevitori satellitari etc. La caratteristica principale di questo cavo è una bassa attenuazione.</p> <p>High efficiency coaxial cable 75Ω with double shield for digital video SAT installation as for example for SAT antennas, Decoder connection or SAT receivers, etc. The main features of this cable is low attenuation.</p> <p>Cable coaxial profesional 75Ω de alta eficiencia con doble blindaje para instalaciones video SAT digitales como por ejemplo instalaciones de antena de satélite, para conexión de Decoder y receptores de satélite etc. La característica principal de este cable es una baja atenuación.</p> <p>Hohe Effizienz Koaxialkabel 75Ω mit doppelter Abschirmung für digitale Video-SAT Installation wie zB für SAT-Antennen, Decoder-Anschluss oder SAT-Receiver, etc. Die wichtigsten Merkmale dieses Kabels ist niedrige Dämpfung.</p> <p>Câble coaxial 75Ω à haute rendement avec double blindage pour les installations vidéo SAT numériques tels que systèmes d'antenne satellite, pour la connexion de décodeurs et récepteurs satellites, etc. La principale caractéristique de ce câble est une faible atténuation.</p> <p>Коаксиальный кабель 75Ω с двойным экраном для цифрового видеосигнала, спутникового сигнала (соединение декодера/ресивера со спутниковой тарелкой). Главное достоинство этого кабеля: низкий коэффициент затухания.</p>
-------------	---	-----	-----	-----	---



General Catalogue - pag.122

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Coaxial Cables](#) category:

Click to view products by [Tasker](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[89880-003-1000](#) [633948-877-1000](#) [CY2389-000](#) [8213-010-1000](#) [8221-010-U1000](#) [8233-010-1000](#) [88281-010-500](#) [1322R-010-1000](#) [177799-000](#) [1807A-B59-U1000](#) [9167-010-1000](#) [9251-010-1000](#) [9275-010-U1000](#) [935240-000](#) [9659-010-1000](#) [980704-001](#) [CF2823-000](#) [33312-010-500](#) [CZ1589-000](#) [5022W0809-0CS3263](#) [10610-4-4](#) [EF8108-000](#) [1673B TIN100](#) [672525-001](#) [144517-000](#) [8-1616396-1](#) [8263-010-U1000](#) [8263 010U500](#) [8268-010-500](#) [8262 010U1000](#) [7915A 009U1000](#) [5024A1311-0](#) [TRC-75-1](#) [1281S5 010250](#) [1281S5 000250](#) [1530A 010U1000](#) [1505A 0081000](#) [9248 010U1000](#) [CO-142BNCX200-001](#) [7809WB 010500](#) [9244 0101000](#) [1694A 0081000](#) [9204 0101000](#) [8241F J5C1000](#) [1530A 0101000](#) [1674A TIN50](#) [7915A 0091000](#) [7915A 010500](#) [TWCH-78-2](#) [TWC-78-1](#)