


REV. 0
DCO 143202

COIL: @ 25°C	
RESISTANCE	1600 OHMS ±10%
NOMINAL VOLTAGE	18.0 VDC
MUST OPERATE	9.8 VDC
MUST RELEASE	6.0 VDC MAX., 0.92 VDC MIN.

ENVIRONMENT:	
VIBRATION	10 CPS TO 3000 CPS @ 30 g's
SHOCK	75 g's 6 MS. DURATION
TEMPERATURE	-65 °C TO +125 °C

NOTES:	OPERATE TIME 4.0 MS MAX.
	RELEASE TIME 2.0 MS MAX.
	CONTACT STABILIZATION TIME 2.0 MS MAX.

CUSTOMER DATA SHEET



TERMINAL VIEW

CONTACT RATING:	LOW LEVEL TO
	1A 28 VDC RESISTIVE 100,000
	OPERATIONS

DR. ASB 9/07/01

OK 9/7/01

AICII Technologies
advanced control electronic solutions

CUST. QPL
CUST. NO. M39016/11-048P REV.

"JMS" RELAY

JMSC-18XPS

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [High Frequency / RF Relays](#) category:

Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[MW6-12A](#) [ER136CZM9-5B](#) [J114DM4-26M/Q](#) [JMSCD-12XP](#) [ARA200A4HM01](#) [3SBH1020A2](#) [IM07CGR](#) [D3210](#) [ARE13A4HZB01](#)
[ER116C-26A](#) [31 T10](#) [26-200ZA](#) [36 AT5](#) [20-200ZA](#) [36 T5](#) [19-200ZA](#) [36 T5](#) [24-200ZA](#) [27 T5](#) [26-200ZA](#) [27 T5](#) [44-000ZA](#)
[R591362640](#) [R595363125](#) [R574802625](#) [ARS15Y03](#) [R595867120](#) [HF3 02](#) [R574383400](#) [R574493685](#) [R595863115](#) [R577832100](#)
[R594473627](#) [732TN-26](#) [ARS34Y4H](#) [JMGAP-26M](#) [JMSCDD-18XP](#) [1462051-5](#) [1462050-1](#) [1462050-2](#) [ER432DM4-26BSQ](#) [G6K-2F-RF-S-](#)
[DC5](#) [ARE10A4H](#) [ARE1024](#) [ARE1012](#) [ARS1012](#) [ARS1024](#) [ARS14Y4H](#) [ARJ22A12](#) [ARS104H](#) [ER136CM9-26A/Q](#) [G6K-2F-RF-DC3](#) [712-](#)
[5](#) [1-1462039-7](#) [G6K-2F-RF-S-DC3](#) [G6K-2F-RF-S-DC4.5](#)