



*a Bohrung der Leiterplatte Ø 1,3 mm
bore hole of printed circuit board Ø 1.3 mm
perçage de la carte imprimée Ø 1,3 mm



Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Abmessungen Dimensions Dimensions L (mm)
KRESS 02	2	200	10,0
KRESS 03	3	200	15,0
KRESS 04	4	200	20,0
KRESS 05	5	200	25,0
KRESS 06	6	200	30,0
KRESS 07	7	200	35,0
KRESS 08	8	200	40,0
KRESS 09	9	200	45,0
KRESS 10	10	200	50,0
KRESS 12	12	200	60,0
KRESS 14	14	200	70,0
KRESS 16	16	100	80,0

Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton

KRESS

Schraubanschlussklemme, Klemmkörper mit Drahtschutz, stehend, teilungsgerecht anreihbar

- 1. Temperaturbereich** -25 °C/+100 °C
 - 2. Werkstoffe**
 - Kontaktträger PA, V2 nach UL 94
 - Klemmkörper CuZn, unternickelt und verzinkt
 - Drahtschutz CuSn, unternickelt und verzinkt
 - Schraube Stahl, verzinkt und chromatiert
 - 3. Mechanische Daten**
 - Schraube M2,6
 - Prüfdrehmoment¹ 0,4 Nm
 - Anschließbare Leiter Schraubanschluss**
 - max. Querschnitt 2,5 mm²
 - Leitungsaufbau und andere freigegebene Leiter auf Anfrage
 - 4. Elektrische Daten**
 - Bemessungsstrom 15 A
 - Bemessungsspannung² 250 V AC
 - Überspannungskategorie² III
 - Isolierstoffgruppe² I
 - Verschmutzungsgrad² 3
- ¹ nach VDE 0609
² nach DIN EN 60664/IEC 60664

KRESS

Screw terminal block, clamp with wire protector, upright, consecutive placement without loss of pitch

- 1. Temperature range** -25 °C/+100 °C
 - 2. Materials**
 - Insulating body PA, V2 according to UL 94
 - Clamp CuZn, pre-nickel and tinned
 - Wire protector CuSn, pre-nickel and tinned
 - Screw steel, zincked and chromated
 - 3. Mechanical data**
 - Screw M2.6
 - Test tightening torque/screw¹ 0.4 Nm
 - Connectable conductors screw terminal**
 - max. section 2.5 mm²
 - Cable construction and further approved cables on request
 - 4. Electrical data**
 - Rated current 15 A
 - Rated voltage² 250 V AC
 - Overvoltage category² III
 - Material group² I
 - Pollution grade² 3
- ¹ according to VDE 0609
² according to DIN EN 60664/IEC 60664

KRESS

Bornier de raccordement à vis, cage avec protège-fil, droite, emboîtable sans perte de pas

- 1. Température d'utilisation** -25 °C/+100 °C
 - 2. Matériaux**
 - Corps isolant PA, V2 suivant UL 94
 - Cage CuZn, sous-nickelé et étamé
 - Protège-fil CuSn, sous-nickelé et étamé
 - Vis acier, zingué et chromaté
 - 3. Caractéristiques mécaniques**
 - Vis M2,6
 - Couple de serrage de test¹ 0,4 Nm
 - Conducteurs raccordables à la borne**
 - Section max. 2,5 mm²
 - Composition du câble et autres câbles approuvés sur demande
 - 4. Caractéristiques électriques**
 - Courant assigné 15 A
 - Tension assignée² 250 V AC
 - Catégorie de surtension² III
 - Groupe de matériau² I
 - Degré de pollution² 3
- ¹ suivant VDE 0609
² suivant DIN EN 60664/CEI 60664

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Lumberg](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57.404.7553](#) [57.504.0053.7](#) [57.510.0053](#) [57.910.6153](#) [01.112.1453](#) [CTB932VE/6](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [734-104](#) [734-302](#) [734-304](#) [8-141-P](#) [FKCT 2.5/ 3-ST KMGY](#) [860505](#) [860508](#) [860516](#) [860810](#) [861908](#) [GBPACX-12](#) [93.731.4953.0](#) [PV05-5,08-K](#) [PVP02-5,00](#) [PVP04-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [H-10](#) [1546228-5](#) [ELFH09150](#) [ELFH16150](#) [ELFP03110](#) [ELFT06250](#) [ELFT07250](#) [ELVF09400](#) [ELVP03100](#) [ELXH03100](#) [ELXH071G0E](#) [ELXP041G0](#) [ELXT046G0](#) [1700101](#) [1700410](#) [1700425](#) [1703176](#) [1705229](#) [1710175](#) [1714537](#) [1717806](#) [1719600](#) [1729386](#) [1734692](#) [1734795](#)