


OSLON Signal 80
Datasheet
Draft Version 0.1

LB CL7P



OSLON Signal 80

Features:

- **Package:** SMD ceramic package with silicone resin with lens
- **Technology:** ThinGaN (UX:3)
- **Viewing angle at 50 % I_V:** (typ.) 80°
- **Color:** Cx = 0.12, Cy = 0.16 acc. to CIE 1931 (blue)
- **ESD - withstand voltage:** 8 kV acc. to JESD22-A114-F

Applications

- Signalling
- Marker Light

OSLON Signal 80

Besondere Merkmale:

- **Gehäusetyp:** SMD Keramik Gehäuse mit Silikonverguss und Linse
- **Technologie:** ThinGaN (UX:3)
- **Abstrahlwinkel bei 50 % I_V:** (typ.) 80°
- **Farbe:** Cx = 0.12, Cy = 0.16 acc. to CIE 1931 (blau)
- **ESD - Festigkeit:** 8 kV nach JESD22-A114-F

Anwendungen

- Signalling
- Marker Light

Ordering Information
Bestellinformation

Type Typ	Luminous Flux ^{1) page 20} Lichtstrom ^{1) Seite 20} $I_F = 350 \text{ mA}$ $\Phi_V \text{ [mlm]}$	Ordering Code Bestellnummer
LB CL7P-HZJZ-3B6B	39000 ... 71000	Q65111A2433

Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page for explanation). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LB CL7P-HZJZ-3B6B means that only one group HZ, JX, JY, JZ will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LB CL7P-HZJZ-3B6B means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page In order to ensure availability, single color chromaticity groups will not be orderable (see page for explanation).

Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LB CL7P-HZJZ-3B6B bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen HZ, JX, JY, JZ enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LB CL7P-HZJZ-3B6B bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite für nähere Informationen). LB CL7P-HZJZ-3B6B bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.

Maximum Ratings
Grenzwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating temperature range Betriebstemperatur	T_{op}	-40 ... 120	°C
Storage temperature range Lagertemperatur	T_{stg}	-40 ... 120	°C
Junction temperature Sperrschichttemperatur	T_j	135	°C
Forward current Durchlassstrom ($T_S = 25\text{ °C}$)	I_F	100 ... 1000	mA
Surge current Stoßstrom ($t \leq 10\ \mu\text{s}$; $D = 0.005$; $T_S = 25\text{ °C}$)	I_{FM}	2000	mA
Reverse voltage Sperrspannung ($T_S = 25\text{ °C}$)	V_R	not designed for reverse operation	V

Characteristics ($T_S = 25\text{ °C}$; $I_F = 350\text{ mA}$)**Kennwerte**

Parameter		Symbol	Values	Unit
Bezeichnung		Symbol	Werte	Einheit
Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 <small>2) page 20</small>	(typ.)	Cx	0.12	-
Farbkoordinaten nach CIE 1931 <small>2) Seite 20</small>	(typ.)	Cy	0.16	-
Viewing angle at 50 % I_V Abstrahlwinkel bei 50 % I_V	(typ.)	2φ	80	°
Forward voltage <small>3) page 20</small>	(min.)	V_F	2.70	V
Durchlassspannung <small>3) Seite 20</small>	(typ.)	V_F	3.10	V
	(max.)	V_F	3.50	V
Reverse current Sperrstrom		I_R	not designed for reverse operation	
Real thermal resistance junction / solder point <small>4) page 20</small>	(typ.)	$R_{th\ JS\ real}$	7	K/W
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Löt-pad <small>4) Seite 20</small>	(max.)	$R_{th\ JS\ real}$	9.4	K/W
"Electrical" thermal resistance junction / solder point <small>4) page 20</small>	(typ.)	$R_{th\ JS\ el}$	6	K/W
"Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht / Löt-pad <small>4) Seite 20</small> (with efficiency $\eta_e = 20\%$)	(max.)	$R_{th\ JS\ el}$	8	K/W


Brightness Groups
Helligkeits-Gruppierungsschema

Group	Luminous Flux <small>1) page 20</small>	Luminous Flux <small>1) page 20</small>	Luminous Intensity <small>5) page 20</small>
Gruppe	Lichtstrom <small>1) Seite 20</small> (min.) Φ_V [mlm]	Lichtstrom <small>1) Seite 20</small> (max.) Φ_V [mlm]	Lichtstärke <small>5) Seite 20</small> (typ.) I_V [mcd]
HZ	39000	45000	13800
JX	45000	52000	16000
JY	52000	61000	18600
JZ	61000	71000	21700

Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

Chromaticity coordinate groups ^{2) page 20}
Farbortgruppen ^{2) Seite 20}



Color Chromaticity Groups ^{2) page 20}
Farbortgruppen ^{2) Seite 20}

Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy
3B	0.1297	0.0503	5B	0.1096	0.0868
	0.1355	0.0399		0.1195	0.0688
	0.1748	0.1131		0.1743	0.1581
	0.1750	0.0985		0.1746	0.1369
4B	0.1195	0.0688	6B	0.0969	0.1099
	0.1297	0.0503		0.1096	0.0868
	0.1746	0.1369		0.1740	0.1827
	0.1748	0.1131		0.1743	0.1581

Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett

Example: HZ-3B


Beispiel: HZ-3B

Brightness Helligkeit	Chromaticity Coordinate Farbort
HZ	3B


Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.


Relative Spectral Emission - $V(\lambda) = \text{Standard eye response curve}$ ^{5) page 20, 1) page 20}
 Relative spektrale Emission - $V(\lambda) = \text{spektrale Augenempfindlichkeit}$ ^{5) Seite 20, 1) Seite 20}
 $\Phi_{\text{rel}} = f(\lambda)$; $T_S = 25^\circ\text{C}$; $I_F = 350\text{ mA}$




Radiation Characteristics ^{5) page 20}
 Abstrahlcharakteristik ^{5) Seite 20}
 $I_{\text{rel}} = f(\phi)$; $T_S = 25^\circ\text{C}$




Forward Current ^{5) page 20}
Durchlassstrom ^{5) Seite 20}
 $I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ °C}$




Relative Luminous Flux ^{5) page 20, 6) page 20}
Relativer Lichtstrom ^{5) Seite 20, 6) Seite 20}
 $\Phi_V / \Phi_V(350\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25\text{ °C}$




Chromaticity Coordinate Shift ^{5) page 20}
Farbortverschiebung ^{5) Seite 20}
 $C_x, C_y = f(I_F); T_S = 25\text{ °C}$




Relative Forward Voltage ^{5) page 20}
Relative Vorwärtsspannung ^{5) Seite 20}
 $\Delta V_F = V_F - V_F(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 350 \text{ mA}$




Relative Luminous Flux ^{5) page 20}
Relative Lichtstrom ^{5) Seite 20}
 $\Phi_V / \Phi_V(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 350 \text{ mA}$




Chromaticity Coordinate Shift ^{5) page 20}
Farbortverschiebung ^{5) Seite 20}
 $C_x, C_y = f(T_j); I_F = 350 \text{ mA}$




Max. Permissible Forward Current
Maximal zulässiger Durchlassstrom
 $I_F = f(T)$




Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
 D: Duty cycle, $T_S = 25\text{ °C}$



Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
 D: Duty cycle, $T_S = 85\text{ °C}$




Package Outline ⁷⁾ page 20
 Maßzeichnung ⁷⁾ Seite 20



Approximate Weight:	20 mg
Gewicht:	20 mg
Mark:	Cathode
Markierung:	Kathode
ESD information:	LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip.
ESD Information:	Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschaltet ist.

Recommended Solder Pad ^{7) page 20}
Empfohlenes Lötpadding ^{7) Seite 20}

Reflow soldering
Reflow-Löten



E062 3010 73 -04

Notes:


Package not suitable for ultra sonic cleaning.

Anmerkungen:

Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet.

Reflow Soldering Profile
Reflow Lötprofil

Preconditioning JEDEC Level 1 acc. to J-STD-020D.01




OHA04612

Profil-Charakteristik Profile Feature	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Einheit Unit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up Rate to Preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t_S T_{Smin} to T_{Smax}	t_S	60	100	120	s
Ramp-up Rate to Peak*) T_{Smax} to T_P			2	3	K/s
Liquidus Temperature	T_L		217		°C
Time above Liquidus temperature	t_L		80	100	s
Peak Temperature	T_P		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature $T_P - 5$ K	t_P	10	20	30	s
Ramp-down Rate* T_P to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to T_P				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
 * slope calculation DT/Dt : Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Method of Taping ⁷⁾ page 20
Gurtung ⁷⁾ Seite 20




C63062-A4-054-B6 -05

Tape and Reel

Gurtverpackung

12 mm tape with 600 pcs. on Ø 180 mm reel




Tape dimensions in mm (inch)

W	P ₀	P ₁	P ₂	D ₀	E	F
12 +0.3/-0.1	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) or 8 ± 0.1 (0.315 ± 0.004)	2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002)	1.5 ± 0.1 (0.059 ± 0.004)	1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004)	5.5 ± 0.05 (0.217 ± 0.002)


Reel dimensions in mm (inch)

A	W	N _{min}	W ₁	W _{2max}
180 (7)	12 (0.472)	60 (2.362)	12.4 + 2 (0.488 + 0.079)	18.4 (0.724)

Barcode-Product-Label (BPL)
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)




Dry Packing Process and Materials
Trockenverpackung und Materialien



Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte. Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Transportation Packing and Materials
Kartonverpackung und Materialien



Dimensions of transportation box in mm (inch)

Width / Breite	Length / Länge	Height / Höhe
195 ±5 (7,677 ±0,1968)	195 ±5 (7,677 ±0,1968)	30 ±5 (1,181 ±0,196)

Notes

The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Moderate risk (exposure time 0,25 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

Hinweise

Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Moderate risk (Expositionsdauer 0,25 s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Disclaimer

OSRAM OS assumes no liability whatsoever for any use of this document or its content by recipient including, but not limited to, for any design in activities based on this preliminary draft version.

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

OSRAM OS übernimmt keine wie auch immer geartete Haftung für die Nutzung dieses Dokuments und seines Inhaltes durch den Empfänger, insbesondere nicht für irgendwelche Design-Aktivitäten, die auf dieser vorläufigen Entwurfsversion basieren. OSRAM OS behält sich beispielsweise auch vor, jederzeit die Weiter- und Fertigentwicklung des zugrundeliegenden Designs einseitig einzustellen.

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie diese Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

- 1) **Brightness:** Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 2) **Chromaticity coordinate groups:** Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,005 and an expanded uncertainty of +/- 0,01 (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 3) **Forward Voltage:** The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage factor of $k=3$).
- 4) **Thermal Resistance:** R_{th} max based on statistic values (6σ)
- 5) **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 6) **Relative Brightness Curve:** In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
- 7) **Tolerance of Measure:** Dimensions are specified as follows: mm (inch).

Glossar

- 1) **Helligkeit:** Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 2) **Farbortgruppen:** Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,01 gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 3) **Durchlassspannung:** Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k=3$).
- 4) **Wärmewiderstand:** R_{th} max basiert auf statistischen Werten (6σ)
- 5) **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 6) **Relative Helligkeitskurve:** Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
- 7) **Maßtoleranz:** Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch).

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

HS and China RoHS compliant product



符合欧盟 RoHS 指令的要求；

国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [High Power LEDs - White category:](#)

Click to view products by [OSRAM manufacturer:](#)

Other Similar products are found below :

[G42180-08](#) [B42180-08](#) [STW8Q2PA-R5-HA](#) [SZ5-M1-W0-00-V3/W2-AA](#) [LTPL-P00DWS57](#) [LZP-D0WW00-0000](#) [CLM-9-30-90-36-AC32-F4-3](#) [SZ5-M1-WW-C8-V1/V3-FA](#) [BXRC-27E2000-D-73](#) [BXRC-27G2000-D-73](#) [BXRC-30E1000-D-73](#) [BXRC-30G2000-D-73](#) [BXRC-40E1000-D-73](#) [BXRE-30G2000-B-73](#) [BXRE-30G2000-C-73](#) [BXRE-50C2001-C-74](#) [CXM-22-27-80-54-AC30-F4-3](#) [XHP50B-00-0000-0D0UH245G](#) [XHP50B-00-0000-0D0UH240G](#) [XHP50B-00-0000-0D0UG227H](#) [XHP50B-00-0000-0D0HJ245G](#) [MP-5050-8100-27-80](#) [MP-5050-6100-65-80](#) [MP-5050-6100-50-80](#) [MP-5050-6100-40-80](#) [MP-5050-6100-30-80](#) [CXM-22-30-80-54-AC30-F4-3](#) [LTW-2835SZK57](#) [BXEM-50C0000-0-000](#) [WW-WNA30TS-U1\(M1\)](#) [KW CSLPM2.CC-8L8M-4L8N](#) [KW CSLPM2.CC-8L8M-4O9Q](#) [KW DPLS32.SB-6H6J-E5P7-EG-Z264](#) [L1V1-507003V500000](#) [CXM-22-35-80-36-AC10-F3-3](#) [KW3 CGLNM1.TG-Z6QF6-EBVFFCBB46-DFGA](#) [JB5630AWT-H-H65EA0000-NZ000001](#) [XHP50B-00-0000-0D0UG430H](#) [CXM-22-35-90-54-AC40-F5-3](#) [CXM-22-35-80-54-AC40-F5-3](#) [OSM51206E1N-0.8T](#) [OSW43020C1C](#) [MP161611032290](#) [MP-1616-2103-50-90](#) [KW CULPM1.TG-Z6RF7-ebvFfcbB46-65G5](#) [KW DMLS33.SG-Z6M7-EBVFFCBB46-8E8G-700-S](#) [XPGDWT-B1-0000-00EEA](#) [XHP70B-00-0000-0D0BP450E](#) [KW DMLN33.SG-7J7K-EBVFFCBB46-8E8G-200-S](#) [ASMT-MW05-NMNS1](#)