IDEAS-PLAN REALISE EN 2D UNIQUEMENT
NE PEUT ETRE MIS A JOUR QUE SUR CAO

N CLIENT | N OUTIL | N D'ETUDE

17A-203



MATERIAL

PIN CONTACT	Cu Zn
SOCKET CONTACT	Cu Ni
RETAINING CLIP	Thermoplastic
SURFACE PLATING	Au = 0.5 um



HIGH POWER PLUG

HIGH POWER JACK

CRIMP VERSION VERSION A SERTIR



	CURRENT PUISSANCE		ø A	ø B		
4W540 30R	L17DM53745-208	10A	1.8	2.55	L17DM53744-207	4W550 30R
4W540 20R	L17DM53745-207	20A	2.8	3.7	L17DM53744-206	4W052 16P
4W042 36P	L17DM53745-204	30A	3.76	4.7	L17DM53744-204	4W052 36P
4W540 00R	L17DM53745-201	40A	4.8	5.6	L17DM53744-201	4W052 06P



SOLDER VERSION VERSION A SOUDER



	CURRENT PUISSANCE		ø A	ø B		
4W040 30C	L17DM53745-8	10A	1.8	2.55	L17DM53744-7	4W050 30C
4W040 20C	L17DM53745-7	20A	2.8	3.7	L17DM53744-6	4W050 20C
4W040 00C	L17DM53745-1	40A	4.8	5.6	L17DM53744-1	4W050 00C



CRIMP SHORT VERSION VERSION COURTE A SERTIR



	CURRENT PUISSANCE		ø A	ø B		
4W042 29R	L17DM53745-218	10A	1.8	2.55	L17DM53744-217	4W050 29R
4W042 19R	L17DM53745-217	20A	2.8	3.7	L17DM53744-216	NC
NC	L17DM53745-211	40A	4.8	5.6	L17DM53744-211	NC





						TOL. GEN.	Amphenol Socapex
						VOLUME PIECE	Usine de Dole
						SURFACE PIECE	
C	X	conform to RoHS DM 05 23 010	Vallot	23/12 05		PROTECTION	C
B	X	RETAINING CLIP thermoplastic	QUERE	04/10 2004		TRAITEMENT	ECH. / ENS.
A	X	CREATION PLAN	Quere	19/10 95		MATIERE	N SERIE
IND.		MODIFICATIONS	EXEC.	DATE	Approb		

DATE DU TIRAGE | DESIGNATION

HIGH POWER CONTACTS 0,5 Au

COMMUNICATION ET UTILISATION INTERDITES SAUF AUTORISATION