



Aufschrift

(M)
 1050 μ
 2(0.5)/250~ 
 25E3 T100
 2A 125-250V AC
 R18 


Herstelljahr/-woche
 nach DIN EN 60062

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft ≤ 1.50 N
 Rückschaltkraft ≥ 0.50 N
 Differenzweg ≤ 0.20 mm

Kontakte vergoldet
 Gehäuse auf Anschlußseite abgedichtet
 Prüfschaltung DIN EN 61058-1 7.1.13.2.2

Schutzvermerk
 nach DIN 34 beachten
 COPYRIGHT RESERVED

| Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS | | | | | PROJECTION  | Pause COPY | Blatt von | | Zeichn./DRAWING NO. | |
|--|---|---------------|--------------------------|-----------------|---|---------------|-------------------|---|---------------------|-----------|
| Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. | Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES | | | Original DIN A4 | | | Maßstab SCALE 2:1 | S | | 1050.0151 |
| | \pm | bis/UP TO 6 | über/OVER 6 bis/UP TO 30 | | | | | | | |
| | 0.2 | 0.3 | | | | | | | | |
| d | 29543 | 05.05.00 | pfu | i | | | | | | |
| c | 0 | 07.07.94 | mk | h | | | | | | |
| b | 21724 | 28.08.92 | ble | g | | | | | | |
| a | 21052 | 12.09.91 | ble | f | 38135 | 12.09.03 | sig | | | |
| l | | | | e | 30390 | 12.10.00 | pfu | | | |
| Ausg. ISSUE | Änderung REVISION | gez. DRAWN BY | | Ausg. ISSUE | Änderung REVISION | gez. DRAWN BY | | | | |

MARQUARDT
 Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim