

Spécifications		
Paramètre	Condition	Valeur
Entrée		
V _{in} : Tension d'entrée c.a.		85...264 V c.a.
V _{in} : Tension d'entrée c.c.		100...375 V c.c
f _{in} : Fréquence d'entrée		50/60 Hz
f _{sw} : Fréquence de commutation		Typ. 100kHz
Fusible d'entrée requis		Utiliser un fusible à fusion lente 2.0
Sortie		
Tension / Courant		Voir le tableau de sélection
ΔV _{out} : Précision de la tension de sortie	V _{in} =230V, I _{out} =maxi, 25°C	V1 ≤ ± 1%, V2/3 ≤ ± 3%
ΔV _{NF} : Ondulation	V _{in} =mini, I _{out} =maxi, 25°C	≤ 1%, V _{out}
ΔV _{NF} : Bruite	V _{in} =mini, I _{out} =maxi, 25°C	≤ 2% V _{out}
Régulation de ligne	V _{in} =mini/maxi 25°C I _{in} =maxi, 25°C	≤ +0.5% V _{out}
Régulation de charge	I _{in} =10...90...10%, 25°C V _{in} =230VAC, 25°C	≤ +0.5% V _{out}
I _{MAX} : Protection contre les surintensités		100...130% I _{nom}
t _r : Temporisation de régulation de charge	10...90...10%, 25°C	<4 ms
Coefficient de température	T _A = -25...+65°C	0.01%/°C typ.
Surcharge / Court-circuit		En continu
Dégradation simple / double / triple	T _A >50°C	2/3/5%/°C maxi
Généralités		
Homologations de sécurité		EN 60950, type sécurité II, VDE 0805 UL 1950, cUL
Isolation (entrée / sortie)		3,300 V c.a. (1 minute)
Isolation (entrée / boîtier)		1,500 V c.a. (1 minute)
Isolation (sortie / boîtier)		500 V c.a. (1 minute)
Courant de fuite		<0, 12 mA
EMI/RFI		EN 55011/B, 55022/B
CEM		EN 50082-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4
t _r : Temps de rétention	V _{in} =230 VAC	>50 ms
T _A : Température de fonctionnement		-25...+65°C
T _S : Température d'entreposage	T _A =25°C	-45...+85°C
Élévation de température du boîtier à pleine charge		45°C maxi
MTBF à 25 °C (entrée / sortie)	suiv. MIL-HDBK-217F	800,000 hrs
Protection contre les phénomènes transitoires		EN61000-4-2, 3, 4, 5
Refroidissement		Convection
Poids (g/lb)		340g (0,75 lb) 380g (0,84 lb)
Matériau / enrobage du boîtier		UL94-VO
Fil de connexion		< 4 mm (8 AWG)
Fil standard de connexion		< 2, 5 mm (10 AWG)
Classe de bloc d'alimentation CSA		Niveau 3
Protection		IP20
Indicateurs visuels		Le c.c. vert OK pour les DEL indique les modèles B-DN Slim Line

Technische Daten		
Parameter	Bedingung	Wert
Eingang		
V _{Ein} : AC Eingangsspannung		85...264 VAC
V _{Ein} : DC Eingangsspannung		100...375 VDC
f _{ein} : Eingangsfrequenz		50/60 Hz
f _{Schalt} : Schaltfrequenz		Typ. 100kHz
Eingangssicherung erforderlich		2,0 A träge Sicherung verwenden
Ausgang		
Spannung / Stromstärke		Siehe Auswahltable
ΔV _{out} : Genauigkeit Ausgangsspannung	V _{Ein} =230V, I _{Aus} =max, 25°C	V1 ≤ ± 1%, V2/3 ≤ ± 3%
ΔV _{Rauschfaktor} : Welligkeit	V _{Ein} =min, I _{Aus} =max, 25°C	≤ 1%, V _{Aus}
ΔV _{Rauschfaktor} : Rauschen	V _{Ein} =min, I _{Aus} =max, 25°C	≤ 2% V _{Aus}
Netzregelung	V _{Ein} =min/max 25°C I _{Aus} =max, 25°C	≤ +0.5% V _{Aus}
Lastregelung	I _{Ein} =10...90...10%, 25°C V _{Ein} =230VAC, 25°C	≤ +0.5% V _{Aus}
I _{MAX} : Überstromschutz		100...130% I _{nom}
t _r : Zeitliche Lastregelung	10...90...10%, 25°C	<4 ms
Temperaturkoeffizient	T _A = -25...+65°C	0.01%/°C typ.
Überlastung/Kurzschluss		Dauerleistung
Unterlastung Einfach/Doppelt/Dreifach	T _A >50°C	2/3/5%/°C max
Allgemeines		
Sicherheitsfreigaben		EN 60950, Sicherheitsklasse II, VDE 0805 UL 1950, cUL
Isolation (Eingang/Ausgang)		3,300 VAC (1 Minute)
Isolation (Eingang/Gehäuse)		1,500 VAC (1 Minute)
Isolation (Ausgang/Gehäuse)		500 VAC (1 Minute)
Ableitstrom		<0, 12 mA
elektromagnetische Störanfälligkeit/Hochfrequenzstörung		EN 55011/B, 55022/B
EMV		EN 50082-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4
t _r : Haltezeit	V _{Ein} =230 VAC	>50 ms
T _A : Betriebstemperatur		-25...+65°C
T _S : Lagertemperatur	T _A =25°C	-45...+85°C
Gehäusetemperaturanstieg bei Vollast		45°C max
Mittlerer Ausfallabstand bei 25°C (Eingang/Ausgang)	Militärhandbuch (MIL-HDBK) 217F	800,000 h
Transientenschutz		EN61000-4-2, 3, 4, 5
Kühlung		Konvektion
Gewicht (lbs/g)		0,75 lbs (340g) 0,84 lbs (380g)
Gehäusematerial/Potting		UL94-VO
Verbindungskabel		< 4 mm (8 AWG)
Standard Verbindungskabel		< 2, 5 mm (10 AWG)
CSA Stromversorgungs-kategorie		Stufe 3
Geräteschutz		IP20
Sichtbare Indikatoren		Grün DC OK für LED zeigt B-DN Slim Line Modelle

Especificaciones		
Parámetro	Condición	Valor
Entrada		
V _{en} : Tensión de entrada de CA		85...264 VCA
V _{en} : Tensión de entrada de CC		100...375 VCC
f _{en} : Frecuencia de la entrada		50/60 Hz
f _{sw} : Frecuencia de conmutación		Typ. 100kHz
Fusible de entrada requerido		Utiliza fusible lento de 2.0 A
Salida		
Tensión/Corriente		Consulte la Tabla de Selección
ΔV _{sal} : Precisión de la tensión de salida	V _{en} =230V, I _{sal} =max, 25°C	V1 ≤ ± 1%, V2/3 ≤ ± 3%
ΔV _{NF} : Ondulación	V _{en} =min, I _{sal} =max, 25°C	≤ 1%, V _{sal}
ΔV _{NF} : Ruido	V _{en} =min, I _{sal} =max, 25°C	≤ 2% V _{sal}
Régulación de línea	V _{en} =min/max 25°C I _{en} =max, 25°C	≤ +0.5% V _{sal}
Régulación de carga	I _{en} =10...90...10%, 25°C V _{en} =230VAC, 25°C	≤ +0.5% V _{sal}
I _{MAX} : Protección contra sobrecorriente		100...130% I _{nom}
t _r : Tiempo de regulación de carga	10...90...10%, 25°C	<4 ms
Coefficiente de Temperatura	T _A = -25...+65°C	0.01%/°C typ.
Sobrecarga/Cortocircuito		Continuo
Reducción de potencia sencilla/doble/triple	T _A >50°C	2/3/5%/°C max
Generalidades		
Aprobaciones de seguridad		EN 60950, seguridad clase II, VDE 0805 UL 1950, cUL
Aislamiento (entrada/salida)		3.300 VCA (1 minuto)
Aislamiento (entrada/caja)		1.500 VCA (1 minuto)
Aislamiento (salida/caja)		500 VCA (1 minuto)
Corriente de fuga		<0, 12 mA
EMI/RFI		EN 55011/B, 55022/B
EMC		EN 50082-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4
t _r : Tiempo de detención	V _{en} =230 VAC	>50 ms
T _A : Temperatura de funcionamiento		-25...+65°C
T _S : Temperatura de almacenamiento	T _A =25°C	-45...+85°C
Aumento de temperatura de la caja a plena carga		45o C máx
Tiempo medio de buen funcionamiento a 25°C (entrada/salida)	acc. MIL-HDBK-217F	800,000 hrs
Protección contra transitorias		EN61000-4-2, 3, 4, 5
Refrigeración		Convección
Peso (lb/g)		0,75 lb (340g) 0,84 lb (380g)
Material/Encapsulación de la caja		UL94-VO
Conductor de conexión		< 4 mm (8 AWG)
Conductor estándar de conexión		< 2, 5 mm (10 AWG)
Clase de fuente de alimentación CSA		Nivel 3
Protección		IP20
Indicadores visuales		CC OK verde para LED indica modelos B-DN de línea delgada