







NUMBER C-917687



METRIC

PRINT DIST 単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT



- 注記:
- △ 材料 ; 66ナイロン (UL94V-0)
 2. 製品規格 ; 108-5459 E1
 3. 取付適用規格 ; 114-5203
 - △ 表1参照
 5. 取扱説明書 ; 411-5771

- NOTES:
- △ MATERIAL ; 66 NYLON (UL94V-0)
 2. PRODUCT SPEC. ; 108-5459
 3. APPLICATION SPEC. ; 114-5203
 - △ SEE TABLE 1
 5. INSTRUCTION SHEET ; 411-5771
 6. PART 5-917687-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30(GWT).

表 1
TABLE 1

トレード マーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
-+AMP 又は -+ OR AMP	中国 CHINA (PRC)

NATURAL 自然色	5-917687-1	3
BLACK 黒色	917687-9	3
BLUE 青色	917687-6	3
YELLOW 黄色	917687-4	3
RED 赤色	917687-2	3
NATURAL 自然色	917687-1	3
COLOUR 色別	PART NO. 型番	POS. 種数

E2	REVISED PER ECR-13-018171	A.Z	D.Z	20NOV '13
E1	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR	01APR '11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

適合電線断面積 (WIRE RANGE) --- mm ² (AWG -)		被覆外径 (INSULATION DIA.) --- mmφ		名称 (NAME) 2.5mm シグナルダブルロック 3極 プラグ ハウジング 2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 3P PLUG HSG.	
材料 (MATERIAL) SEE NOTE 注記 △		仕上 (FINISH) ---		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm : ±0.2 10mm以下 : ±0.25 30mm以下 : ±0.3 角度 : ±3°	
DR. 12 MAY. '85 Y. NOGUCHI		DE. 12 MAY. '85 Y. NOGUCHI		尺度 (SCALE) 3-1	
CHK. 12 MAY. '85 Y. KASHIWA		APP. 12 MAY. '85 Y. KASHIWA		番号 (No.) C-917687	
				図面 (DRAWING) REV. E2 SHEET 1 OF 1	

