






NUMBER C-917697
METRIC
三等線 (3rd ANGLE PROJECTION)



△ (TRADE MARK)



- 注 記:
 1. 材料 : 66ナイロン (UL94V-0)
 2. 製品規格 : 108-5459
 3. 取付適用規格 : 114-5203
 4. 表1参照

表 1
TABLE 1

トレード マーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
-+AMP 又は -+ OR AMP	中国 CHINA (PRC)

COLOUR 色調	PART NO. 型番	POS. 種数
NATURAL 自然色	5-917697-1	13
RED 赤	917697-2	13
NATURAL 自然色	917697-1	13

NOTES:
 1. MATERIAL ; 66 NYLON (UL94V-0)
 2. PRODUCT SPEC. ; 108-5459
 3. APPLICATION SPEC. ; 114-5203
 4. SEE TABLE 1
 5. PART 5-917697-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)

Copyright © 19 年 日本エー・エム・ピー株式会社		Copyright © 19 年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan					
D1	REVISED ECR-13-019881	A. Z. D. Z.	23DEC '13	適合電線範囲 (WIRE RANGE)		被覆外径 (INSULATION DIA.)		名称 (NAME)	
D	変更 (FJ00-0037-02)	Y.S.M.S.	18.JAN.02	--- mm ² (AWG -)		---		2.5mm シグナルダブルロック 13極 プラグ ハウジング	
C	変更 (FJ00-5215-96)	N.N.	21.AUG.96	材料 (MATERIAL)		仕上 (FINISH)		2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 13P PLUG HSG.	
B	変更 (FJ00-4978-96)	N.N.Y.K.	20.AUG.96	SEE NOTE 1 注 記		---		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
A	変更書直し (FJ00-2910-95)	Y.N.Y.K.	12.MAY.95	DR. 12 MAY. '95 Y. NOGUCHI		DE. 12 MAY. '95 Y. NOGUCHI		10MT ±0.2 10MTZ 30MT ±0.25 30MTZ 100MT ±0.3 角 度 ±3°	
O	作成 (FJ00-2910-95)	Y.N.Y.K.	12.MAY.95	CHK. 12 MAY. '95 Y. KASHIWA		APP. 12 MAY. '95 Y. KASHIWA		B J C-917697	
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	R (SCALE)		REV.	SHEET	
					3-1		D1	1 OF 1	

PRINT DIST
単位: 高さ DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT