



Poles: 2P, 3P-24P
Pitch: 5.0mm

Voltage Rating: 300V
Current Rating: 10A
Wire range: 24-12AWG 2.5mm²
Housing: PA66 (UL 94V-0)
Solder Pin: Brass, Tin Plated
Screw: M2.5, Steel (A3), Zinc Plated
Cage: Brass, Nickel Plated
Torque: 0.4N.m

2	5.75改为5.7	王传东	2010.6.19
1	3.4±0.2改为4.0	王传东	2010.6.19
序号/revno.	更改记录/revision record	签名/signature	日期/date

设计/Designed by	绘图/Drawn by	审核/checked by	批准/Approved by	公差/General Tolerance
				x: ±0.2 x.° ±2°
		图名/Title	文件编号/Title No.	.x ±0.1 .x° ±1°
		XY103	页序/Sheet	.xx ±0.05 .xx° ±0.5°
		备注/Remark		.xxx ±0.01
				单位/units: 毫米



新莱亚电子
 XINLEIYA ELECTRONIC CO., LTD

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fixed Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [XON](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[00175550202](#) [MBE-1512](#) [MBE-1520](#) [MBE-154](#) [MBE-156](#) [MBES-1510](#) [MBES-153](#) [MBES-156](#) [MH-2512](#) [MHE-132](#) [MHE-133](#) [MHE-163](#)
[MI-254 \(35\)](#) [MI-272](#) [8739](#) [880507](#) [880508](#) [MPT-275](#) [1546551-6](#) [ELM023100](#) [ELM10110G](#) [ELVD12100](#) [BA311TU](#) [BA411SU](#) [MV-152](#)
[MV-253/NCNOC](#) [MV-254-D](#) [MV-255](#) [MV-462](#) [MV-472](#) [MV-493](#) [MVE-252](#) [MVE-253](#) [MVE-258](#) [MVE-273](#) [MVEB-153](#) [1700096](#)
[1702246](#) [1705142](#) [1712417](#) [1713020](#) [1713088](#) [1776118-2](#) [1790852](#) [1-796689-8](#) [1-796692-6](#) [1800001](#) [1800114](#) [1823215](#) [1838462](#)