



SPECIFICATION

Current Rating: 3 Amps
 Withstanding Voltage: 1000V AC
 Contact Resistance: 20 Milliohms Max.
 Insulation Resistance: 1000 Megaohms Min.
 Operation Temperature: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
 Insulator: PBT (UL94V-0), Black
 Contact: Brass, Gold Flash Over Nickel
 RoHS Compliant

UNLESS OTHERWISE
 SPECIFIED
 TOLERANCES ARE

X. ± 0.25	X.* $\pm 2^{\circ}$
.X ± 0.20	.X* $\pm 1.5^{\circ}$
.XX ± 0.15	.XX* $\pm 1^{\circ}$

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Adafruit Accessories](#) category:

Click to view products by [Adafruit](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[3209](#) [3561](#) [3560](#) [3562](#) [2503](#) [3011](#) [3048](#) [2973](#) [2868](#) [2958](#) [2836](#) [2968](#) [3610](#) [3568](#) [3551](#) [2858](#) [3353](#) [3584](#) [3484](#) [2865](#) [3556](#) [3559](#) [3262](#)
[3348](#) [2499](#) [2878](#) [2963](#) [3219](#) [3005](#) [2882](#) [PGM1202](#) [02-LDR1](#) [02-LDR12](#) [02-LDR13](#) [02-LDR14](#) [02-LDR15](#) [02-LDR2](#) [02-LDR3](#) [02-LDR4](#)
[2194](#) [862](#) [460](#) [905](#) [02-LDR20](#) [02-LDR21](#) [02-LDR22](#) [02-LDR23](#) [1008](#) [1020](#) [1031](#)