

5 4 3 2 1

TOLERANCE: ±0.05
RECOMMENDED PCB LAYOUT
(TOP VIEW)

材质说明:

1. 塑胶主体 : 耐高温尼龙树脂, 加玻璃纤维30%.
2. 端子: 磷铜, T=0.25.
3. 固定焊片: 黄铜合金, T=0.30 .

电镀要求:

1. 端子接触区域镀金 3u" min. ;焊接区域镀锡80u" min. 镍底 50u" min.
2. 固定焊片表面镀锡80u" min.; 镍底50u" min. .

安规测试:

1. 产品符合 RoHS.

机械特性:

1. micro bit 与连接器插拔拔力 : 1Kg .
2. 插拔寿命: 1500次.

电气特性:

1. 额定电压: 250V AC.
2. 额定电流: 1AMP .
3. 接触阻抗 : 30 mΩ .
4. 绝缘阻抗 : 1000 MΩ, 500V DV.
5. 耐电压 : 500V 1Minute .

■ 表示焊接区域

REVISIONS				
LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A	RELEASED	17\11\28	AW	WK

Micro: bit 安装示意图

白色	MIC127-140-002
黑色	MIC127-140-001
塑胶颜色	PART NUMBER (料号)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN A. WU	2017\11\28	东莞市宇亮电子有限公司 DONG GUAN YU LIANG ELECTRONICS CO., LTD	
DIMENSIONS: mm		CHEK S. CHIEN	2017\11\28		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD Abel	2017\11\28	NAME Micro Bit-connector_40p 90度 SMT	
THIRD ANGLE PROJECTION		PRODUCT SPEC	—	SIZE A4	DRAWING No. YL-ED-OXXXX
0 PLC ± 0.50		WEIGHT	—	CUSTOMER DRAWING	
1 PLC ± 0.30		SCALE 1 : 1		SHEET 1 of 1	
2 PLC ± 0.20					
3 PLC ± 0.15					
4 PLC ± -					
ANGLES ± 3°					

科技 . 链接 . 未来

TEL:0769-83710858 FAX:0769-83710918 Http://www.dgyuliang.com

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Adafruit Accessories](#) category:

Click to view products by [Adafruit](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[3209](#) [3561](#) [3560](#) [3562](#) [2503](#) [3011](#) [3048](#) [2973](#) [2868](#) [2958](#) [2836](#) [2968](#) [3610](#) [3568](#) [3551](#) [2858](#) [3353](#) [3584](#) [3484](#) [2865](#) [3556](#) [3559](#) [3262](#)
[3348](#) [2499](#) [2878](#) [2963](#) [3219](#) [3005](#) [2882](#) [PGM1202](#) [02-LDR1](#) [02-LDR12](#) [02-LDR13](#) [02-LDR14](#) [02-LDR15](#) [02-LDR2](#) [02-LDR3](#) [02-LDR4](#)
[2194](#) [862](#) [460](#) [905](#) [02-LDR20](#) [02-LDR21](#) [02-LDR22](#) [02-LDR23](#) [1008](#) [1020](#) [1031](#)