





SPECIFICATIONS
 Current Rating: 3 Amp
 Insulator Resistance: 1000 Megohms Min.
 Contact Resistance: 20 Milliohms Max.
 Dielectric Withstanding: AC 1000V/Minute
 Operating Temperature: -40°C To +105°C
 Contact: Brass, Gold Flash Over All
 Insulator: Polyester, PBT+30%GF, UL 94V-0



Recommended PCB Hole Layout

4UCON 元化興業股份有限公司
 4UCON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No.		APPROVED BY		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE .X ±0.38 .XX ±0.25 ANG.					
00548		MEI							
		BECKY							
		DRAWING BY		UNIT		△ A1	Modify Data	BECKY	09/30/2005
		HZF		mm		△ A0	NEW RELEASE	BECKY	07/30/2004
SCALE	NONE	REV.	A1			NO. REV.	REVISIONS	CHK	DATE

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Adafruit Accessories](#) category:

Click to view products by [Adafruit](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[3209](#) [3561](#) [3560](#) [3562](#) [2503](#) [3011](#) [3048](#) [2973](#) [2868](#) [2958](#) [2836](#) [2968](#) [3610](#) [3568](#) [3551](#) [2858](#) [3353](#) [3584](#) [3484](#) [2865](#) [3556](#) [3559](#) [3262](#)
[3348](#) [2499](#) [2878](#) [2963](#) [3219](#) [3005](#) [2882](#) [PGM1202](#) [02-LDR1](#) [02-LDR12](#) [02-LDR13](#) [02-LDR14](#) [02-LDR15](#) [02-LDR2](#) [02-LDR3](#) [02-LDR4](#)
[2194](#) [862](#) [460](#) [905](#) [02-LDR20](#) [02-LDR21](#) [02-LDR22](#) [02-LDR23](#) [1008](#) [1020](#) [1031](#)