



PCL-10168-1E

SCSI-68 Shielded Cable, 1m



- Weight :240g
- Double-shielded cable with SCSI-II 68-pin male connector
- Insulated half pitch 68pin copper alloy gold plated male connector with thumb screw
- 34 twist pairs tinned and strand copper wire with drain wire
- Aluminum/Mylar foil and braided copper double-shielded cable
- P.V.C. jacket
- UL 2919 approved
- Color :Black

Price (GST excluded):

Rs.2,520

3M Warranty

[Request Quantity Discount](#)

[Add to Quote](#)

[Add to Cart](#)

Certifications



Resouces

[Datasheet](#) | [Download](#) | [Driver](#) | [Manual](#) | [Utilities](#) |



Order Information

Part No.	Description	Qty
PCL-10168-1E	SCSI-68 Shielded Cable, 1m	1

[Add to Quote](#)

[Add to Cart](#)



Customer Service

[Warranty Policy](#)
[Online Catalog](#)
[Download Center](#)

Contact us

[Privacy](#)
[Site Map](#)

[Contact us](#)

Get Involved

[Share Your Ideas](#)

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Computer Cables](#) category:

Click to view products by [Advantech](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[68809-0004](#) [8F36-AAA105-1.00](#) [IB63](#) [CB-716EB-RS](#) [CB-716P8P9-RS](#) [CBK-11-290K-00](#) [ACL-10550](#) [ACL-10568-2](#) [ACL-10568-5](#)
[427522400-3](#) [32102-021500-200-RS](#) [426091300-3](#) [48000023](#) [10114976-P015002LF](#) [10111838-S444ALF](#) [88761-6101](#) [NT631C-CN321-EU](#)
[ACL-10568NF-1](#) [MIKROE-2092](#) [PCL-101100R-2E](#) [1700009405](#) [PS/2 Cable](#) [NT31C-CN323-EU](#) [PCL-10168H-1E](#) [68801-1905](#) [111068-](#)
[1015](#) [100436-1107](#) [68801-0630](#) [68801-3612](#) [68801-3618](#) [205058-1002](#) [PS2NK](#) [SATA cable](#) [96021-0000-00-0](#) [FAK-SMZSMZ 5M](#) [FAK-](#)
[SMZSMZ-3M](#) [ACC-500-200-R](#) [iW-C40-PCIe08-C1](#) [1700001531](#) [96048-0000-00-0](#) [96054-0000-00-0](#) [SATA III cable 30cm, down/straight](#)
[cab-Pico-ITX-LVDS](#) [PCL-101100SB-2E](#) [AXXSTCBLQAT](#) [NT31C-KBA05](#) [A2U4PSWCXCXK1](#) [2 port SATA to 5 pin,L=200mm](#) [P782-](#)
[006-DH](#) [ACL-10568NF-2](#)