


TAU1105

多系统 GNSS 定位模组

工业级

产品简介


TAU1105 是一款高性能的多系统 GNSS 定位模块，搭载了华大北斗的 CYNOSURE III GNSS SoC 芯片，支持新一代北斗三号信号体制，同时支持全球所有民用导航卫星系统（包括 BDS、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 及 SBAS）。



TAU1105 集成了高效的电源管理架构，为 GNSS 导航应用提供高灵敏、低功耗的解决方案，并适用于车载导航、物流跟踪以及车队管理等导航应用。

产品特性

- 支持同时接收 GPS、BDS、GLONASS、Galileo、QZSS 以及 SBAS 卫星信号，最大化 L1 频段可见星数量
- 更高的定位精确度
- 高灵敏、低功耗设计
- 智能干扰检测及滤除
- 高度集成最具性价比的天线设计



应用领域



车载导航



物流跟踪



车载监控

产品选型:

型号	GNSS							特色功能			接口				精度			等级		
	单频 S/ 双频 D/ 三频 T	GPS	BDS	GLONASS	Galileo	QZSS	IRNSS	Build-in LNA	Data Logging	D-GNSS	USB	UART	I2C	SPI	米 (Meter)	亚米 (Sub-Meter)	厘米 (Centi-Meter)	工业级	专业级	车规级
TAU1105	S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

性能指标

GNSS 引擎

Cynosure III GNSS 引擎
40 条 GNSS 追踪通道
数据更新率：最大 10Hz

GNSS 接收频段

GPS/QZSS: L1C/A, L1C^[1]
BDS: B1I, B1C^[1]
GLONASS: L1OF
Galileo: E1
SBAS: L1

^[1] 通过升级指定固件支持

定位精度

GNSS	2.5m CEP
------	----------

首次定位时间 (TTFF)

热启动	1s
冷启动	28s

灵敏度

冷启动	-148dBm
热启动	-155dBm
重捕获	-158dBm
跟踪	-162dBm

速度 & 时间精度

GNSS	0.1m/s CEP
1PPS	20ns

接口

UART	1
I ² C	1

天线

有源天线
无源天线

安全检测

内置天线短路保护, 开路检测
低压检测

应用极限

速度	515 m/s
海拔	18,000 m

工作条件

主电源电压	1.8 ~ 3.6V
I/O 电压	1.8 ~ 3.6V
备电电压	1.8 ~ 3.6V

功耗

运行模式	GPS+QZSS	18mA@3.3V
	GNSS	24mA@3.3V
待机模式	12uA	

工作环境

工作温度	-40°C ~ +85° C
存储温度	-40°C ~ +85° C
符合标准	RoHS & REACH

封装

封装方式	18 PIN LCC
尺寸	10.1*9.7*2.5mm

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [allystar](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[TAU1302-1216A00](#) [TAU1204-1216A00](#) [TAU1205-1010A00](#) [AGR6303-D079AA0](#)